

FILMOPRINT POLY 80 GP NO LITE

Valable depuis le 28.08.2023

Informations générales

- Film PVC polymère, épaisseur 80µ, calandré.
- Adhésif une face, blanc, exempt de cadmium.
- Enduit avec une colle exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique.
- Opacité renforcée grâce à la colle grise.
- Surface brillante.
- Aucune interaction entre les encres solvants et la colle acrylate.

Domaines d'application

- Adapté pour les encres (éco) solvants, latex et UV curable.
- Pour application sur une large gamme de supports (sur la plupart des panneaux du marché, etc..).
- Adapté pour utilisation en intérieur et en extérieur.
- Durabilité (non imprimé) lors d'une mise en œuvre correcte avec exposition verticale aux intempéries extérieures (climat normal d'Europe centrale) **jusqu'à 5 ans.**
- Peut être appliqué sur surfaces lisses et légèrement incurvées.
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

Conseils d'utilisation

- Avant toute nouvelle manipulation, s'assurer que le support imprimé soit complètement sec. Un temps de séchage d'au moins 48 heures est conseillé.
- Le stockage vertical dans le carton d'origine est recommandé.
- Film de lamination conseillé : FILMOprotect POLY 80 GP/MP.
TOUJOURS conserver le rouleau avec son étiquette de production. Sans numéro de production aucune demande ou réclamation ne pourra être acceptée.
- Informations complémentaires disponibles sur notre site internet www.filmolux.com.fr

Avantages / Caractéristiques

- Couleurs vives et brillantes avec une qualité d'impression photoréaliste.
- Application universelle (large choix d'imprimantes et d'encres).
- Adapté pour l'application sur surfaces incurvées.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

FILMOPRINT POLY 80 GP NO LITE

DIMENSIONS

50 m x 105 cm (6042855)

50 m x 126 cm (6042857)

50 m x 137,2 cm (6042858)

50 m x 160 cm (6042859)

DONNÉES TECHNIQUES

Support Film PVC souple, monomère, calandré, blanc, mat

Epaisseur(μ) 100 ± 10

Colle Dispersion polyacrylate, repositionnable, grise

Liner Papier siliconé enduit une face, 135g/m²

Stabilité dimensionnelle MD/CD(mm) Rétractation < 0,4mm

Pouvoir adhésif (FINAT FTM1, après 24 h sur acier inoxydable) Env. 6N/25mm (+/-6)

Décollement sans résidus Jusqu'à 1 an

Résistance à la traction (DIN EN ISO 527) Longitudinal : min 20MPa
Transversal : min 20MPa

Résistance à la rupture (DIN EN ISO 527) Longitudinal : min 160%
Transversal : min 180%

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Températures d'application 18° à 25° C

Durabilité en extérieur Non imprimé, jusqu'à 4 ans

Classement au feu (DIN 4102-1) B1

Conditions de stockage 18°C-25°C, 40-60% d'humidité relative de l'air

Durée de stockage 2 ans dans emballage d'origine

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.