

# FILMOPRINT POLY 80 GP NOLITE AIR-MATRIX

## Informations générales

- Film PVC polymère, épaisseur 80µ, calandré.
- Adhésif une face, blanc, exempt de cadmium.
- Enduit avec une colle exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique.
- Opacité renforcée grâce à la colle grise.
- Surface brillante.
- Papier de protection structuré qui crée des micro-canaux dans l'adhésif et permet une pose facile.
- Aucune interaction entre les encres solvants et la colle acrylate.

## Domaines d'application

- Adapté pour les encres (éco) solvants, latex et UV curable.
- Pour application sur une large gamme de supports (sur la plupart des panneaux du marché, etc..).
- Adapté pour utilisation en intérieur et en extérieur.
- Durabilité (non imprimé) lors d'une mise en œuvre correcte avec exposition verticale aux intempéries extérieures (climat normal d'Europe centrale) **jusqu'à 5 ans.**
- Peut être appliqué sur surfaces lisses et légèrement incurvées.
- Pas de résidus de colle si appliqué correctement.
- Application à sec uniquement.
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

## Conseils d'utilisation

- Avant toute nouvelle manipulation, s'assurer que le support imprimé soit complètement sec. Un temps de séchage d'au moins 48 heures est conseillé.
- Le stockage vertical dans le carton d'origine est recommandé.  
**TOUJOURS** conserver le rouleau avec son étiquette de production. Sans numéro de production aucune demande ou réclamation ne pourra être acceptée.
- Informations complémentaires disponibles sur notre site internet [www.filmolux.com.fr](http://www.filmolux.com.fr)

## Avantages / Caractéristiques

- Couleurs vives et brillantes avec une qualité d'impression photoréaliste
- Application universelle (large choix d'imprimantes et d'encres)
- Adapté pour l'application sur surfaces incurvées

# FILMOPRINT POLY 80 GP NOLITE AIR-MATRIX

## DONNÉES TECHNIQUES

### FILM

<b>Support</b>	Film PVC souple, polymère, hautement stabilisé, calandré, blanc, brillant	
<b>Epaisseur(μ)</b>	environ 75μm	approx : 3.0mil
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	< 0,4 Finat FTM 14	
<b>Valeur L*a*b</b>	Des différences de couleurs ne peuvent être exclues	

### COLLE

<b>Base</b>	Dispersion polyacrylate, grise
<b>Valeur pH</b>	environ 7,0
<b>Pouvoir adhésif (N/25mm)</b>	24h : 16 / FINAT FTM1

### PAPIER DE PROTECTION

<b>Matière</b>	Papier siliconé enduit PE des 2 côtés avec canaux d'air
<b>Poids (g/m²)</b>	141

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Conditions de stockage</b>	18° à 25° C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air
<b>Durée de stockage</b>	2 ans dans emballage d'origine
<b>Durabilité extérieure</b>	Jusqu'à 5 ans non imprimé
<b>Conditions d'utilisation</b>	18° à 25° C

Tests réalisés sous climat normal, selon norme DIN 50014 23/50-2

## Fiche de données de sécurité

Ce produit n'est pas une substance dangereuse conformément au règlement en vigueur sur les substances dangereuses et les critères de l'UE. L'obligation d'établir une fiche de données de sécurité n'est donc pas applicable. Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lorsque ce produit est manipulé comme prévu.

La fiche de données de sécurité sert uniquement à remplir l'obligation d'information conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être préparée et envoyée sur demande. Ce produit n'est pas une marchandise dangereuse au sens du code de la route (code des transports) et ne contient pas de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi sur les ressources en eau. Tout déchet produit après utilisation doit être éliminé en accord avec les autorités locales / nationales.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.**