

Decolit

Master 251

Applications

- Bannières pour magasins, centres commerciaux, showrooms, salons professionnels, halls d'hôtels
- Habillage de stands, scénographie

Avantages

- Toile légère avec un aspect textile très élégant
- Aucune déformation grâce à la technologie Precontraint®
- Rendu d'impression exceptionnel
- Très faible réflexion lumineuse
- 100% recyclable

Decolit Master 251

Propriétés techniques

Normes

Poids	325 g/m ²	EN/NF ISO 2286-2
Laize	90 – 110 – 135 – 160 – 250 – 270 cm	
Epaisseur	0.30 mm	
Finition	Semi-Mat	

Propriétés physiques

Résistance rupture (chaîne/trame)	140/150 daN/5cm	EN NF ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	15/18 daN	DIN 53-363
Transmission lumineuse	Approx. 12 %	EN 410

Réaction au feu

Classement au feu	M1 B1 Method 1 & 2 F4 CAN	NFP 92-507 DIN 4102-1 NFPA 701 NF F 16-101 ULC S109
-------------------	---------------------------------------	---

Systèmes de management

Qualité		ISO 9001
Communication environnementale		ISO 14001

Certifications, labels, garanties, recyclabilité



Certified for
HP Latex Inks

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.