

## L'FLOOR CARPET WHITE BIO



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Textile en polyester recyclé avec enduction PVC bio-attribué
- 87% PVC bio-attribué et 13% PES recyclé
- Poids 1100g /m<sup>2</sup>
- Idéal pour des graphiques et des publicités au sol personnalisés
- Fabriqué avec des fils polyesters recyclés certifiés GRS
- Mandrin 3 pouces (77mm), sens d'enroulement PO (face imprimable à l'extérieur)

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Graphiques et publicités au sol
- Décoration intérieure
- Design des magasins
- Salons
- Bannières
- Applications intérieures

### CONSEILS D'UTILISATION

- Imprimable avec encres éco-solvants, solvants, UV et latex
- **Toujours** stocker la bobine avec son étiquette complète et/ou son numéro de production (batch number). Sans cette référence aucune réclamation ne pourra être prise en considération.
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site : [www.filmolux.com.fr](http://www.filmolux.com.fr) / [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

### AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Alternative plus écologique au L'floor Carpet white
- Fabriqué à partir de PES recyclé certifié GRS
- Enduction obtenue à partir PVC bio-attribué (aucune ressource fossile ou pétrochimique)
- Bonne planéité
- Universel ; imprimable avec encres éco-solvants, solvants, UV et latex
- Classement au feu EN 13501 B s1
- Existe jusqu'en 495cm de laize
- Applications intérieures

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du média, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement

à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

## L'FLOOR CARPET WHITE BIO



### DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	MESURE	MÉTHODE
Épaisseur (mm)	2,0 ± 0,20	
Poids total (g/m <sup>2</sup> )	1100 ± 100	EN ISO 2286-2
Poids textile (g/m <sup>2</sup> )	145 ± 10	EN ISO 2286-2
Résistance à la traction (N/50mm)	Longitudinal : 1600 Transversal : 900	EN ISO 1421
Résistance à la rupture (%)	Longitudinal : 20 Transversal : 25	EN ISO 1421
Résistance à la déchirure (N)	Longitudinal : 25 Transversal : 30	EN ISO 4674-1 B
Adhérence revêtement (N/50mm)	Min 50	EN ISO 2411

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du média, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement

à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.