

FILMOTEX STEP ON



INFORMATIONS GENERALES

- Filmotex Step On®, est un média imprimable, antidérapant, qui se pose à froid, ne nécessite aucune lamination, et qui est utilisé comme publicité au sol.
- Ce produit est conçu pour des applications de court et moyen terme, en fonction des surfaces sur lesquelles il est posé.
- Filmotex Step On®, peut-être posé sur de la moquette rase, sur les murs et sur presque toutes les surfaces en intérieur et extérieur.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Pose sur moquette rase
- Plaques, parquets et murs, sols en PVC
- Pierres non traitées.
- Pose sur murs ou tapisserie
- Points de vente, salons (cloisons et sols)

CARACTÉRISTIQUES

- Finition matte structurée
- Adhère sur presque toutes les surfaces
- Se pose et s'enlève facilement sans résidus de colle ou presque
- Peut être découpé au plotter et dans tous les formats
- Certifié anti-dérapant R12
- Classement au feu M1
- Classement fumée F3
- Imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire
- Imprimable avec des encres solvants, éco-solvants, UV ou latex
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée !
- Vous trouverez d'autres conseils sur notre catalogue de produits ou sur notre site internet www.nillor.eu

DURABILITÉ

La durabilité du Solvoprint Step On® dépend de son utilisation, en particulier du sol route non carrossable et de l'usure mécanique.

Nos expériences sont les suivantes :

- * jusqu'à 3 mois sur sol en intérieur (selon revendication)
- * jusqu'à 3 mois sur zone piétonne (selon revendication)
- * jusqu'à 36 mois sur des murs en milieu intérieur
- * jusqu'à 12 mois sur des murs en milieu extérieur

STOCKAGE

La durabilité est de 12 mois à compter de la date de livraison.
(Température de 15 à 24° C et humidité de l'air comprise entre 40 % et 65 %).

GARANTIE

Ce produit a déjà été testé à de multiples endroits et sous de multiples conditions en faisant preuve de sa résistance et de son efficacité. Les conditions et lieux de pose étant aussi variés que les types de surface, toute garantie expire automatiquement dès que le liner est enlevé du film.

RECYCLAGE

Filmotex Step On® peut être incinéré après utilisation et il est recommandé de traiter les chutes de production ainsi que le film utilisé comme des déchets industriels.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

FILMOTEX STEP ON

INFORMATIONS TECHNIQUES

• FORMAT

Laize	1,22 m
Longueur	25 m

• FILM

Film	Tissu avec un revêtement vinyle structuré mat (blanc). 0,10 - 0,25 mm
------	--

• ADHÉSIF

Adhésif	colle acrylique transparente
Adhésion	80μ +/- 5μ
Poids total	385 g/m ²
Antidérapance selon DIN 51130 / BGR 182	R12 / BS7976
Température minimum d'application	+10°C / +50°F
Classement au feu	M1
Classement fumée	F3

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs