

FILMOFLOOR RUG'N'WALL

Information produit

- Textile épais 450g/m² avec enduction PVC structurée
- Résistance élevée aux rayures avec encres Latex et UV curable
- Certification antidérapante R12 selon norme DIN 51130
- Très bonne qualité removable
- Aucune lamination antidérapante supplémentaire n'est nécessaire

Domaines d'application

- Spécialement développé pour les applications sur sols, moquettes et murs
- Adapté pour les applications intérieures et extérieures à court terme :
 - applications au sol en intérieur et extérieur jusqu'à 3 mois
 - applications sur murs en intérieur jusqu'à 24 mois*
 - applications sur murs en extérieur jusqu'à 3 mois*
- *toutes ces informations sont uniquement destinées à vous servir de référence. La durabilité dépend du type d'utilisation, des propriétés de la surface de pose et du volume de trafic.
- Adapté pour les encres éco-solvants, solvants, Latex et UV curable

Conseils d'utilisation

- S'assurer que le support soit entièrement sec avant manipulation. (Nous recommandons un temps de séchage d'au moins 48 heures.)
- Eviter une tension trop excessive en cas d'adhésivage pour prévenir tout risque de curling inversé du produit fini
- Être prudent avec le réglage de la pression en cas d'adhésivage
- Attention aux réglages de passage et de température en cas d'impression avec une Latex série 300 afin d'éviter la déformation de la matière ou des problèmes de séchage
- Pour éviter les traces de doigts, il est recommandé d'utiliser des gants en coton
- Le stockage dans l'emballage d'origine est conseillé
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout contaminant
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée!
- Informations complémentaires et certifications sont disponibles sur notre site internet <http://www.filmolux.com>

Informazioni sul prodotto

- Tessuto da 450 g/mq con rivestimento strutturato in PVC
- Rivestimento superficiale resistente ai graffi se stampato con inchiostri Latex e UV
- Certificazione antiscivolo R12 secondo norma DIN 51130
- Ottima rimovibilità
- Non è necessaria alcuna laminazione antiscivolo aggiuntiva

Aree di applicazione

- Progettato per applicazioni su pavimenti, tappeti e muri
- Per applicazioni interne e applicazioni esterne di breve durata:
 - pavimenti interni ed esterni fino a 3 mesi*
 - pareti interne fino a 24 mesi*
 - pareti esterne fino a 3 mesi*
- *tutti i dati sono puramente informativi. La durata dipende dall'utilizzo del cliente, dalle caratteristiche della superficie di applicazione e dal volume del traffico.
- Compatibile con stampa (Eco)Solvent, Latex e UV

Indicazioni d'uso

- Per evitare problemi durante l'applicazione si prega di prevedere un'adeguata asciugatura (tempi di asciugatura: minimo 48 ore)
- Prestare speciale attenzione alle impostazioni di temperatura e passo quando si stampa con Latex serie 300, per evitare che il materiale presenti problemi di deformazione o asciugatura
- Per evitare di sporcare il materiale, utilizzare guanti in cotone
- Immagazzinare il materiale in posizione verticale nell'imballo originale
- La superficie di applicazione deve essere pulita e libera da ogni residuo di sporco
- Stoccare sempre il materiale con l'etichetta/numero di batch originale
- Non sarà accettato alcun reclamo in assenza del numero di batch/numero di produzione
- Puoi trovare tutte le informazioni sul prodotto e le relative certificazioni sulla nostra homepage <http://www.filmolux.com>

DIMENSIONS / DIMENSIONI

25m x 137,2cm (6044011)

FILMOFLOOR RUG'N'WALL

Caractéristiques techniques / Specifiche tecniche

Matière / Materiale (ISO 60001)	Textile avec enduction PVC structurée Tessuto con rivestimento strutturato in PVC
Poids du produit fini / Peso totale (ISO 2286-2)	env. 450g/m ² (± 10g) ca. 450g/sqm (± 10g)
Epaisseur / Spessore (ASTM D-1777)	env. 430µm (± 10µm) ca. 430µm (± 10µm)
Surface / Superficie	blanc mate bianca opaca
Rétreint / Restringimento (ISO 9866.2)	≤ 0,5%
Certification anti-dérapante (DIN 51130) / Resistenza al calpestio (DIN 51130)	R 12
Conditions d'application / Temperatura di applicazione	15°C - 30°C
Conditions de stockage / Condizioni di stoccaggio	15°C - 25°C, 30 - 60% d'humidité relative de l'air 15°C - 25°C, 30 - 60% umidità relativa
Durée de stockage / Durata di stoccaggio	12 mois dans emballage d'origine 12 mesi nella confezione originale

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du support, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant d'achat de la valeur du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono