

GUDY 803 POWERTACK

Informations générales

- Film polyester fin transparent, exempt de cadmium, avec adhésif permanent sur les 2 faces
- Pouvoir adhésif élevé sur les deux faces
- Enduit avec une colle acrylate exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique

Domaines d'application

- Film de montage pour papiers photos épais structurés ou panneaux photos, panneaux en bois de placage, ou papier, textiles, cuirs synthétiques, bâches épaisses blockout ou bannières sur différentes surfaces comme par exemple les murs en béton, les panneaux composite tels que Alu-Dibond, panneaux ACP, Forex®, panneaux agglomérés (OSB ou MDF), également polyéthylène, etc...
- Technologie d'enduction universelle pour applications variées en intérieur et extérieur

Conseils d'utilisation

- Pour assurer une fonctionnalité parfaite du produit nous recommandons de protéger le matériel de toute exposition prolongée aux UV. Merci de stocker le produit à l'abri de la lumière (par exemple dans son emballage de transport d'origine) lorsque vous ne l'utilisez pas. Ceci est également valable pour les matériaux pré-laminés (exemple panneaux de montage)
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.
- Des zones brillantes peuvent apparaître dans l'adhésif pendant le processus d'enroulement et peuvent être partiellement visibles.
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.
- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet www.nillor.eu

Avantages / Caractéristiques

- Pouvoir adhésif élevé
- Flexible mais grande stabilité dimensionnelle
- Parfaite adhésion sur supports avec faible tension de surface comme par exemple le polypropylène ou polyéthylène.
- L'épaisseur importante de colle permet une adhésion sur surfaces rugueuses, structurées
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site www.nillor.eu

Formats

article	L (m)	l (cm)	pouces
6042419	50	104	41
6042422	50	130	51
6042423	50	155	61

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

Fiche technique

GUDY 803 POWERTACK

DONNÉES TECHNIQUES

Support

Film	Film polyester , transparent
Epaisseur(μ)	23+/-2
Poids (g/m ²)	32 +/-2

COLLE 1^{ère} face

Base	Dispersion Polyacrylate		
Valeur pH	environ 7,0		
Pouvoir adhésif (N/25mm)	10min >17	24h>20,0	AFERA 4001

PAPIER DE PROTECTION

Matière	Papier blanc, siliconé des 2 côtés		
Epaisseur(μ)	69+/- 5		
Poids (g/m ²)	78+/-3		
Force d'arrachement (mN/cm)	20-50	Vitesse d'arrachement 300mm/min	

COLLE 2^{ème} face

Base	Dispersion Polyacrylate		
Valeur pH	environ 7,0		
Pouvoir adhésif (N/25mm)	10min >13,5	24h>19	AFERA 4001

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage	18° à 25° C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	2 ans
Conditions d'application	5 à 40°C
Résistance à la température	- 30°C à +100° C collé sur aluminium

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable,