

GUDY 808 PP OPAQUE

INFORMATIONS GENERALES

- Film BOPP blanc, avec adhésif permanent sur les deux faces
- Enduction adhésive exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique
- Très opaque

DOMAINES D'APPLICATION

- Film pour le montage de photos, papiers PE, impressions numériques sur divers panneaux, comme par exemple les supports en mousse (ex kapa, Gatorfoam), les surfaces lisses PVC, polystyrène, polycarbonate, aggloméré, aluminium, etc...
- Adapté pour les surfaces plastiques rugueuses
- Utilisation universelle en intérieur

CONSEILS D'UTILISATION

- Afin d'assurer une parfaite fonctionnalité de notre produit et lorsque vous n'utilisez pas le produit, nous recommandons de protéger le rouleau d'une exposition prolongée aux rayons UV (par exemple le stocker dans son carton d'origine). Ceci est également valable pour les supports pré-adhésivés.
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.
- Des différences de brillances dans l'adhésif sont dues à la technologie d'enroulement et sont partiellement visibles.
- **TOUJOURS** stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). **Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être analysée.**
- Merci de vous reporter à nos conseils de stockage et d'application sur notre site : www.nillor.eu

AVANTAGES / PARTICULARITES

- Pouvoir adhésif élevé
- Idéal pour l'adhésivage des plaques Forex
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site : www.nillor.eu

Remarques :

- Les durées de vie évaluées sont basées sur des tests de vieillissement accéléré et d'exposition en extérieur, réalisés en position verticale et sous climats tempérés normaux. L'exposition à une forte humidité et lumière UV, comme par exemple dans les pays d'Europe du Sud, les régions tropicales, sub-tropicales, désertiques, causera une détérioration plus rapide. Ceci est également valable pour l'exposition en milieu pollué, en haute altitude, plein sud.

LAIZES

article	L (m) x l (cm)
6043854	50 m x 104 cm
6043855	50 m x 130 cm
6043856	50 m x 140 cm
6043857	50 m x 160 cm

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

Fiche technique

GUDY 808 PP OPAQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES

• SUPPORT

Support	Film BOPP, blanc
Epaisseur (µm)	75 ± 5
Poids (g/m²)	45 ± 5
Opacité (%)	87
Résistance à la déchirure (N/mm²)	longitudinal >55 / Transversal > 110 Norme ASTM

• COLLE- 1^{ÈRE} FACE

Base	Dispersion polyacrylate
Valeur pH	environ 7,0
Pouvoir adhésif (N/25mm)	10 min > 7,0 24h >11,0 AFERA 4001

• PAPIER DE PROTECTION

Matière	Papier blanc, siliconé des 2 côtés
Epaisseur [µm]	76 ± 5
Poids [g/m²]	88 ± 5
Force de pelage [mN/cm]	20-45 Vitesse d'arrachement 300mm/min

• COLLE- 2^{ÈME} FACE

Base	Dispersion polyacrylate
Valeur pH	environ 7,0
Pouvoir adhésif (N/25mm)	10 min > 7,0 24h >11,0 AFERA 4001

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditions de stockage	18°C à 25°C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	1 an
Conditions d'utilisation	5 à 40°C
Résistance à la température	0°C à +100°C collé sur aluminium

Tous les tests ont été réalisés selon la norme DIN 50014 23/50-2

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable,