

Fiche technique

GUDY 806 HYBRID

Informations générales

- Film PVC souple monomère adhésif double face, exempt de cadmium, transparent
- Enduit sur une face d'une colle permanente avec pouvoir adhésif élevé et l'autre face d'une colle par points pour un montage facile et sans bulle.
- Enduction adhésive exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique.

Domaines d'application

- Pour les collages exigeants sur matériaux lourds et difficiles comme par exemple les textiles, le cuir synthétique, le papier peint, les toiles blackout ou les bannières sur surfaces planes.
- Film pour le montage de photos, papiers PE, impressions numériques sur divers panneaux, comme par exemple les supports en mousse (ex kapa, Gatorfoam), les surfaces lisses PVC, polystyrène, polycarbonate, aggloméré, aluminium, etc...
- Idéal pour le montage de visuels sur panneaux de stands, displays, décorations de fenêtre et toute application universelle à court terme
- Utilisation universelle en intérieur.

Conseils d'utilisation

- La qualité repositionnable dépend de la combinaison surface/média et ne peut être garantie.
- Les éventuels résidus de colle peuvent être enlevés d'un support lisse non absorbant à l'aide d'un chiffon humidifié avec un nettoyant pour vitres ou de l'Ethanol.
- Pour les applications qui ne nécessitent pas un film support, nous recommandons le gudy® dot
- Afin d'assurer une parfaite fonctionnalité de notre produit et lorsque vous n'utilisez pas le produit, nous recommandons de protéger le rouleau d'une exposition prolongée aux rayons UV (par exemple le stocker dans son carton d'origine). Ceci est également valable pour les supports pré-adhésivés.
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être étudiée.
- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.nillor.eu

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

GUDY 806 HYBRID

Avantages / Caractéristiques

- Manipulation aisée
- Pouvoir adhésif élevé sur la face complètement enduite
- L'enduction de colle par points facilite la manipulation
- L'enduction de colle par points permet une pose aisée et sans bulle.
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site : www.nillor.eu

Remarques :

Les durées de vie évaluées sont basées sur des tests de vieillissement accéléré et d'exposition en extérieur, réalisés en position verticale et sous climats tempérés normaux. L'exposition à une forte humidité et lumière UV, comme par exemple dans les pays d'Europe du Sud, les régions tropicales, sub-tropicales, désertiques, causera une détérioration plus rapide. Ceci est également valable pour l'exposition en milieu pollué, en haute altitude, plein sud.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

Fiche technique

GUDY 806 HYBRID

DIMENSIONS

50m x 130cm (6043141)

DONNÉES TECHNIQUES

Support

Film Film PVC souple transparent

Epaisseur(μ) 70+/-4

Poids (g/m²) 90 +/-4

COLLE 1^{ère} face

Base Dispersion polyacrylate, à points

Valeur pH environ 7,0

Pouvoir adhésif (N/25mm) 10min >1,0 24h>1,5 AFERA 4001

PAPIER DE PROTECTION

Matière Papier glassine blanc, siliconé des 2 côtés

Epaisseur(μ) 76+/- 5

Poids (g/m²) 88+/-3

Force d'arrachement (mN/cm) 60+/-20 / Vitesse d'arrachement 300 mm / min

COLLE 2^{ème} face

Base Dispersion polyacrylate

Valeur pH environ 7,0

Pouvoir adhésif (N/25mm) 10min >20 24h>28 AFERA 4001

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

GUDY 806 HYBRID

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage	18° à 25° C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	1 an
Conditions d'application en intérieur	5 à 40°C
Résistance à la température	- 30°C à +50° C collé sur aluminium

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu