

GUDY 870

INFORMATIONS GENERALES

- Adhésif de transfert, transparent, invisible
- Simple couche de colle très mince
- La colle ne se déchire pas lors de la coupe aux ciseaux ou à la scie, ou lors du retrait du papier de protection
- Certifié PAT ISO 18916

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Adhésivage de longue durée de photos, impressions, dessins ou graphiques sur des plaques à surface lisse. L'aspect de surface très lisse permet l'adhésivage de photos très brillantes.

CONSEIL D'UTILISATION

- Merci de vous reporter à nos conseils d'utilisation détaillés que vous trouverez dans notre catalogue ou sur notre site internet www.nillor.eu

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Résistante
- Film respectueux de l'environnement

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
26464	10	31	12
26471	10	62	24
26919	10	19	7
26460	50	51,5	20
6008502	50	104	41

GUDY 870

INFORMATIONS TECHNIQUES

- FILM

Film	Film collant sans âme
Matériaux	Norme AFERA 4001
Support	Adhérence Après 10 min. Après 24 h.
Acier V2A	> 3,7 N/25 mm > 5,2 N/25 mm
Force de pelage	Arrachement 300 mm/min., 20 ± 8 mN/cm
Résistance à la température	Collage sur acier : de -40 °C à +70 °C

- COLLE

Base	Polyacrylate
Valeur pH	> 7,0
Poids (g/m ²)	40 ± 5

- PAPIER DE PROTECTION

Type de matériel	Papier kraft, siliconé 2 faces
Epaisseur (µm)	75 ± 6
Poids (g/m ²)	92 ± 5

- RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT

Norme	AFERA 4012 en minute
Surface de collage	13 x 20 mm sur plaque de acier chromé, verso plastifié d'un film polyester 23µm
Stockage	dans le climat d'essai
500g de charge	> 5.000 par côté
1.000g de charge	600-1.500 par côté

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditions de stockage et d'utilisation	18° à 25°C; 40-65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	4 ans

Les contrôles ont été effectués par un climat normal de 23/50-2 DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs