Fiche technique

LUXFLEX PVC FREE 275GR -RCY-FR

INFORMATIONS GENERALES

- Textile tissé en polyester de 275g/m² avec un revêtement spécial en acrylate, offrant une grande stabilité.
- 53% polyester et 47% résine acrylique
- Poids 275g/m²
- Fabriqué à partir de fils PES recyclé certifié GRS.
- Respectueux de l'environnement (PVC Free)
- Certifié au feu selon En 13501-1 (B S1 d0)
- Stabilité et planéité
- Recyclable sous le code n°1 (PET)
- Imprimable avec encres solvants, éco-solvants, UV et latex

APPLICATIONS

- Décoration murale
- Systèmes Roll up
- Reproduction d'art
- Bannières
- Toutes applications où un support écologique est nécessaire
- Applications intérieures et extéreures
- Existe jusqu'à 5 mètres de laize

DONNÉES TECHNIQUES

- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.
- Vous trouverez d'autres conseils d'applications sur la dernière édition de notre catalogue ou sur notre site internet : **www.nillor.eu**

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS		NORMES
Epaisseur (mm)	0,30		
Poids total (g/m²)	275 +/- 25		EN ISO 2286-2
Poids textile (g/m²)	145 +/- 10		EN ISO 2286-2
Résistance à la rupture (daN/50mm)	L. : 1500	T. : 850	EN ISO 1421
Résistance à la déchirure (daN)	L. : 200	T. : 100	DIN 53363
Classement au feu	Bs1d0		EN 13501-1

- L - Longitudinal
- T - Transversal

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu