

## FILMOFLEX FRONTLIT M395 M1

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Toile 100% polyester enduite PVC
- Surface lisse très blanche
- Impression 1 face
- Aspect mat
- Classé au feu M1
- Sans curling

### DOMAINE D'APPLICATION

- Pour l'impression avec encres solvants, éco-solvants, UV et Latex
- Applications intérieures et extérieures
- Pour la réalisation de banderoles, panneaux d'affichage...

### CONSEILS D'UTILISATION

- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)
- Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d'utiliser des gants en coton
- S'assurer que le support soit complètement sec avant toute nouvelle manipulation ou application d'un vernis de protection

### AVANTAGES / PARTICULARITES

- Sans curling
- Surface lisse très blanche
- Classé au feu M1

### LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces	Mandrin
6033354	50	90	35	77 PO
6033355	50	110	43	77 PO
6033356	50	135	53	77 PO
6033357	50	160	63	77 PO
6033353	50	270	106	77 PI

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids (g/m <sup>2</sup> )	340g/m <sup>2</sup> +/-10%
Epaisseur nominale	0,31mm +/-10%
Coloris	Blanc
Résistance à la rupture (chaîne/trame)	280/280 da N/5cm
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	40/35 da N

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable,**

### NILLOR SAS

📍 18 BOULEVARD ARAGO, BÂTIMENT D 91320 WISSOUS ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ CONTACT@NILLOR.EU

🏠 WWW.NILLOR.EU