

Fiche technique

LUXFLEX PVC FREE BLACK BACK

INFORMATIONS GENERALES

- Textile tissé polyester 59% enduit sur les 2 faces de résine acrylique ignifugée dans la masse (41%)
- Imprimable 1 face
- Poids 280 g/m² - 0,28 mm
- Finition blanche
- Dos noir sans PVC
- Coupe à froid
- Sans curling
- Produit «Pro Nature» exempt de PVC
- Adapté pour les applications intérieures et extérieures
- Classement au feu Euroclass

CONSEILS D'UTILISATION

- Avant toute nouvelle manipulation (pose/lamination), s'assurer impérativement que le support est complètement sec (respecter un temps de séchage au minimum de 24 heures après impression).
- Stockage de la bobine à la verticale, de préférence dans son emballage d'origine
- Période de stockage.
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.
- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.nillor.eu

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Très beau rendu des couleurs
- Idéal pour les applications Roll Up
- Dos noir sans PVC
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes sur notre site internet : www.nillor.eu

LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6041202	50	90	35
6041203	50	110	43
6041204	50	160	63
6041205	50	320	126

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS		NORMES
Epaisseur (mm)	0,28		
Poids total (g/m ²)	280 ± 30		EN ISO 2286-2
Poids textile (g/m ²)	165 ± 15		EN ISO 2286-2
Résistance à la rupture (daN/5mm)	Longitudinal : 140	Transversal : 100	EN ISO 1421
Résistance à la déchirure (daN)	Longitudinal : 18	Transversal : 9	DIN 53363
Classement au feu	EN 13501-1 / B s 2 d0 (équivalent M1)		DIN 4102

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu