

FILMOPAPER BLUE BACK PAPER MAT 115

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Papier dos bleu, avec surface blanche mate, compatible avec de nombreuses imprimantes.
- Support très opaque grâce à son dos bleu
- Aspect de surface spécifique qui permet un taux d'encrage élevé et des couleurs éclatantes
- Pour un collage optimal, il est recommandé d'encoller le support (plaque) et non le papier (par exemple avec la colle Henkel UST2500N Zellura ou Bacocell).
- Avant le montage, il est recommandé d'imbiber le support imprimé pendant environ 15 minutes et de procéder à l'application dans les 72 heures. Il n'est pas conseillé de laisser le papier s'imbiber dans la colle.
- Pour les endroits se chevauchant, il faut appliquer suffisamment de colle pour obtenir une adhésion optimale. Il faut prendre en compte une perte de 1 % dans la transversale et dans la longitudinale.
- L'imperméabilité optimale du support est atteinte après un temps de séchage d'environ 10 heures avant application.
- Compatibilité encres : solvants/ UV/ latex

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Réalisation d'affiches extérieures et intérieures.

LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6032246	100	127	50
6032237	100	137,2	54
6032134	100	162,6	63
6033141	300	137,2	54

CARACTÉRISTIQUES

Matériel	Papier enduit opaque, résistant à l'eau
Finition	matte
Coloris	Blanc
Blancheur papier CIE (ISO 11475)	90
Poids	115 g/m ²
Opacité (sec)	100% -1
Résistance longitudinale à la traction	> 80 N/15mm
Résistance longitudinale à la traction quand support humide	> 15 N/15mm
Élasticité quand support humide	2,5 % - 3 % en transversal jusqu'à 0,4 % en longitudinal
Températures d'application	+10 °C / -30 °C

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 BOULEVARD ARAGO, BÂTIMENT D 91320 WISSOUS ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ CONTACT@NILLOR.EU

🏠 WWW.NILLOR.EU