

LUX WALL PRE-PASTED

Informations produit

- Papier peint intissé pré-encollé, classé feu, pour les environnements avec trafic intense.
- Papier peint haute qualité intissé, surface satinée avec dos pré-encollé, optimisé pour encres solvants, Latex et UV.
- Grâce à la colle au dos, réactivable à l'eau, les visuels peuvent être immergés dans l'eau et directement appliqués au mur.
- Média bénéficiant d'une classification au feu C-s1n d0.
- Très résistant aux rayures, ce qui rend ce support idéal pour les applications à long terme dans les environnements avec beaucoup de passage.
- Le dos pré-encollé permet une adhésion long terme sur de nombreuses surfaces tout en restant facile à décoller.

Caractéristiques :

- Gain de temps grâce au dos pré-encollé
- Surface résistante aux rayures
- Bon recouvrement des surfaces inégales
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Large gamme de couleurs
- Facile à enlever
- Manipulation aisée
- Classement au feu C-s1, d0

Fiche technique

LUX WALL PRE-PASTED

DIMENSIONS

51m x 106,7cm

51m x 137,2cm

DONNÉES TECHNIQUES

Poids (g/m ²)	230	Norme : ISO 536
Epaisseur totale (µm)	350	Norme : ISO 534
Blancheur, CIE D65/2°	78	Norme : ISO 11476
Opacité %	85	Norme : ISO 2471
Brillance (60°)	5.4	Norme : ISO 2813
Classement au feu	C-s1, d0	
Conseils d'utilisation	Pour maintenir la haute qualité de ce non tissé, il doit être stocké et utilisé à une température de 10-30°C avec une humidité relative de 30-65%.	

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu