

Neschen Photolam 650

valid from: 2024-05-14

PRODUKTINFORMATION

- die neue Neschen Photolam 650 ist eine Maschine für eine Vielzahl von Materialien mit drucksensitivem Kleber.
- unabhängig von der Erfahrung des Benutzers lässt sich der Neschen Photolam 650 Laminator einfach bedienen und bietet zudem echte Flexibilität und eine hohe Leistungsfähigkeit für Endanwender im Fotobereich.
- dieser speziell für Fotografen entwickelte Laminator setzt im Bereich der hochwertigen Fotokaschierungen neue Maßstäbe.
- die Maschine bietet diesen Anwendern vielfältigere Bildveredelungsmöglichkeiten und steigert somit deren Rentabilität.
- der innovative Neschen Photolam 650 ermöglicht die Ausrüstung von Fotos und Drucken mit einer Schutzfolie bzw. einer doppelseitig klebenden Aufziehfolie in nur einem Arbeitsgang.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Optimale Leistung

- durch die max. Verarbeitungsbreite von 650 mm kann eine Vielzahl von Materialien verarbeitet werden.
- maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit von 2m/Min für erhöhte Produktivität.
- die manuelle Druck- und Geschwindigkeitseinstellung bedeutet größtmögliche Flexibilität.
- der manuell einstellbare max. Walzenabstand von 20 mm ermöglicht die Verarbeitung einer Vielzahl von Trägermaterialien.
- robustes, freistehendes Modell.

Benutzerfreundlichkeit

- ergonomisches, benutzerfreundliches Bedienelemente
- Untergestell mit Arbeitstisch

Sicherheit

- CE-zertifiziert

EINSATZBEREICH

- unflexible Medien im Innen- und Außenbereich
- flexible Medien im Innen- und Außenbereich
- klassische Fotografie
- Drucke unterschiedlichster Drucktechnologien
- alle Arten von Poster und Kunstdrucken
- weitere Informationen bzw. einen Überblick über die Neschen Produktpalette finden Sie auf: www.neschen.de

PRODUCT INFORMATION

- the new Neschen PhotoLam 650 is a machine for a wide range of materials with pressure-sensitive adhesive.
- regardless of the user's experience, the Neschen Photolam 650 is easy to operate and offers real flexibility and high performance for end users in the photo sector.
- this laminator, specially developed for photographers, sets new standards in the field of high-quality photo laminations.
- the machine offers these users more diverse image enhancement options and thus increases their profitability.
- the innovative Neschen Photolam 650 enables the finishing of photos and prints with a protective film or a double-sided adhesive mounting film in just one operation.

Optimal performance

- due to the 650 mm processing width, a wide range of media can be processed
- 2m/min maximum speed for improved productivity
- the manual pressure and speed adjustment means the greatest possible flexibility
- 20 mm nip opening to cover a wide range of substrates
- robust, free-standing design

Usability

- ergonomic, control elements for ease of use
- stand with working table

Safety

- CE-certified

POPULAR APPLICATIONS

- rigid Indoor & Outdoor Media
- flexible Indoor & Outdoor Media
- classic photography
- prints from a wide range of printing technologies
- all kinds of poster- and art prints
- further information and an overview of all Neschen products is available at: www.neschen.de

Neschen Photolam 650

valid from: 2024-05-14

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximale Verarbeitungsbreite Maximum working width	650 mm
Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit Maximum speed	2 m/min
Maximaler Anpressdruck Nip pressure	50 kg
Maximale Substratstärke Maximum substrate thickness	20 mm
Walzenbeschichtung Roller coating	Silikon
Härte und Form der Walzen Hardness and shape of the rollers	60 Shore oben zylindrisch, unten zylindrisch 60 Shore top roller cylindrical, bottom roller cylindrical
Walzenheizung Roller heating	beheizbare obere Walze heatable upper roller
Maximale Walzentemperatur Maximum roller temperature	70 °C
Breite inkl. Kurbel und Einsteller Width incl. controls	1250 mm
Höhe Height	1180 mm
Tiefe inkl. Tisch Table height incl. input and output table	960 mm
Tischhöhe Depth (incl. In-feed table)	920 mm
Nettogewicht Machine weight	115 kg
Transportgewicht Shipping weight	150 kg
Transportabmessung Shipping dimensions	Breite / width 1220 mm Höhe/ heighth 920 mm Tiefe/ depth 800 mm
Stromversorgung Electrical requirements	230V, 50/60Hz, 6A, 1P+N+PE, 1300W

Neschen Photolam 650

valid from: 2024-05-14

ARTIKELNUMMER / ITEM CODE**- 6041404**

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

