Fiche technique

DOUCHETTE SC-6000

CARACTERISTIQUES

Performance Générale

Optique	CCD de 1500 Pixels
CPU	32 bits
Interfaces	USB-HID

Performance éléctrique

Alimentation	5V DC +/-5 %
Courant en utilisation	100-120mA
Courant au repos	50-60mA

Performance de lecture

Vitesse de lecture	200 Scans/Sec
Résolution	4 mil (0,1mm)
Contraste a la lecture	45 % ou plus
Angle de lecture	45°
Largeur du scan	80mm ou plus (PCS90%)
Distance de lecture	0-100mm (PCS90 % code39)

Conditions ambiantes

Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-26°C àn 60°C
Humidité	10 % à 90 % RH
Chute sur béton	1,5 Mètres
Conformité	Normes CE et RoHs

Symbologies

Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen. GS1 databar

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu