

Fiche technique

DOUCHETTE CCD TOUCH 65 version usb

Caractéristiques

CAPACITÉS DE DÉCODAGE

CODES LINÉAIRES / 1D
STACKED CODES

Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar
Stacked Omnidirectionnel

ALIMENTATION

COURANT ELECTRIQUE

En Fonctionnement (Typique): 100 mA à 5 VCC

TENSION EN ENTRÉE

Standby/Veille (Typique): < 500 µA à 5 VCC
5 VCC +/- 5%

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)

90%

LUMINOSITÉ AMBIANTE

0 - 2.000 lux

PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)

16 kV

RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

IP30

RÉSISTANCE AUX CHOCS

Nombreuses chutes sur du béton à 1,2 m / 3,9 ft

TEMPÉRATURE

En Fonctionnement: 0 à 55 °C / 32 à 131 °F
En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

INTERFACES

Keyboard Wedge: 65/90 Light; RS-232 / USB / Keyboard Wedge /
Wand Multi-Interface: 65/90 Pro; USB: 65/90 Light; Wand: 65/90 Light

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES

Gris Foncé ; D'autres couleurs et personnalisations sont disponibles
selon la quantité minimum commandée.

DIMENSIONS

Touch 65: 16,4 x 7,8 x 6,3 cm / 6,5 x 3,0 x 2,5 in
Touch 90: 17,5 x 10,0 x 8,0 cm / 6,9 x 3,9 x 3,1 in

POIDS

Touch 65: 160,0 g / 5,6 oz
Touch 90: 195,0 g / 6,9 oz

PERFORMANCE DE LECTURE

CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)

Modèle Light: 25%

Modèle Pro: 15%

IMAGER SENSOR

CCD Solid-state 2048 pixels

INDICATEURS DE LECTURE

Beeper (Tonalité Réglable); LED de Bonne Lecture

RÉSOLUTION (MAXIMUM)

Touch 65: 0,100 mm / 4 mils

Touch 90: 0,130 mm / 5 mils

TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)

256 scans/sec.

DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE

Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de
scan.

Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière
ambiante.

5 mils: 0 à 2,5 cm / 0 à 1,0 in

7,5 mils: 0 à 4,3 cm / 0 à 1,7 in

10 mils: 0 à 5,0 cm / 0 à 2,0 in

13 mils: 0 à 6,8 cm / 0 à 2,7 in

20 mils: 0 à 8,0 cm / 0 à 3,2 in

SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITÉS

Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en
utilisation normale.

Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la list
complète des certifications obt

RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES

Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™

Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable
gratuitement

OPOS / JAVAPOS

Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement
Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement

GARANTIE

5-Ans



Points Clés

- Fenêtre de Lecture Large: 65 mm / 2,6 in et 90 mm / 3,5 in
- Taux élevé de lecture dès le premier passage, grâce à un logiciel de reconstitution des codes endommagés ou mal imprimés
- Formatage et édition de données (65/90 Pro)
- Multi-interface : USB, RS-232, Keyboard Wedge et Wand (65/90 Pro)
- Lecture des codes linéaires GS1 DataBar™

Lecteur Filaire Linear Imager

Les lecteurs Linear Imaging au contact Touch 65/95 représentent le choix idéal lorsque l'on recherche une solution à prix abordable pour la bureautique et le point de vente.

La Touch 65/90 Pro est une solution multi-interface "tout-en-un" avec interface RS-232, USB, émulation Wedge & Pen alors que la Touch 65/90 Light est disponible uniquement en interface USB ou PS2 Wedge et RS-232. Ces scanners garantissent une excellente performance de lecture de tous les codes barres, même abîmés ou déchirés, dès le premier passage, grâce à la reconstitution des codes endommagés ou mal imprimés, pour plus de productivité. De plus, le formatage et l'édition de données permettent de formater les données collectées afin de les rendre compatibles avec le logiciel d'exploitation utilisé.

Les lecteurs Touch sont disponibles avec des fenêtres de lecture de 65 mm / 2,6 in et 90 mm / 3,5 in, pour la lecture de codes de taille standard et large. Les lecteurs Touch sont disponibles avec gâchette. Ils peuvent également être utilisés sans, simplement en la désactivant par une simple commande de configuration.

Les Touch sont disponibles en gris foncé. Des options supplémentaires de couleurs personnalisées sont disponibles pour une quantité minimum de commande.

NILLOR SAS

18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu