

EASY BIND® Tyvek®

Informations générales

- ruban adhésif Tyvek® robuste pour le renforcement ou la réparation de la charnière intérieure du livre
- découpe centrale brevetée pour un positionnement facilité
- blanc et opaque, épaisseur env. 175 µm

Domaines d'application

- renforcement des charnières papier et fixation du bloc-livre à la couverture
- veuillez noter que, dans les nombreux domaines d'application de ce matériau (par ex. en combinaison avec différents films, plaques PVC ou autres supports d'application), des variations dimensionnelles dues à des phénomènes physiques peuvent survenir. Celles-ci peuvent notamment être provoquées par des variations de température lors du traitement et/ou de l'application. Pour cette raison, toutes les indications figurant dans nos informations techniques sont données à titre de référence uniquement et ne constituent en aucun cas une base de garantie ou d'engagement contractuel. Étant impossible de tester le matériau dans toutes les combinaisons d'impression/application envisageables, nous recommandons aux clients d'effectuer leurs propres essais afin de valider le produit pour l'application finale concernée.

Avantages / Caractéristiques particulières

- découpe centrale brevetée pour un positionnement facile
- opaque, recouvre les anciennes réparations
- davantage d'informations ainsi qu'un aperçu de la gamme de produits Neschen sont disponibles sur le site : www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

Fiche technique

EASY BIND® Tyvek®

Données techniques

Support

Caractéristique	Description
Matériau du support / Type de film	Film Tyvek®, blanc
Épaisseur [µm]	env. 175 µm

Adhésif

Caractéristique	Description
Base / Type d'adhésif	Dispersion polyacrylate
Force de pelage [N]	13 PSTC-101
Loop Tack [N]	13 PSTC-16

Protection

Caractéristique	Description
Type de matériau	Papier siliconé une face
Épaisseur [µm]	env. 116 µm

Informations complémentaires

Caractéristique	Description
Dimensions	Longueur : 30 m / Largeur : 3,1 cm
Conditions de stockage	18° – 25°C ; humidité relative de 40 à 65 %
Durée de stockage	1 an à compter de la date d'expédition

Les essais ont été réalisés dans des conditions climatiques normalisées conformément à la norme 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu

06/2026