



Étiqueteuses professionnelles polyvalentes



Imprimez des étiquettes de qualité à partir de votre PC, Mac, smartphone ou tablette grâce à ces étiqueteuses connectables

- Imprimez des étiquettes jusqu'à 36 mm de largeur
- Haute vitesse d'impression et haute résolution
- Connectivités réseau* et Wifi pour imprimer des étiquettes en toute flexibilité.
- Système de découpe avancé
- Possibilité d'inclure des images, codes-barres et cadres décoratifs sur vos étiquettes.
- Connectez l'étiqueteuse à une base de données et imprimer plusieurs étiquettes en une fois.
- Kits de développement de logiciels disponibles pour les appareils Windows, iOS et Android
- Disposez d'une gamme d'accessoires optionnels pour personnaliser l'étiqueteuse selon vos besoins.



Offrant la plus grande vitesse d'impression et la plus haute résolution d'impression de sa catégorie, les étiqueteuses professionnelles PT-P900W et PT-P950NW produisent des étiquettes durables jusqu'à 36 mm de largeur. Elles peuvent aussi bien imprimer du texte, des codes-barres, des images et des logos sur des rubans laminés. Les étiquettes Brother sont conçues pour une utilisation intérieure comme extérieure et peuvent durer plusieurs années. Choisissez votre modèle et profitez d'une gamme variée d'accessoires optionnels afin de disposer d'une solution qui vous ressemble.

P-touch



Caractéristiques clés

	PT-P900W	PT-P950NW
Imprime des étiquettes de qualité allant de 3,5 mm à 36 mm de largeur	●	●
Marge d'impression réduite grâce à la hauteur d'impression de 32mm	●	●
Résolution d'impression 360 dpi permettant un rendu parfait pour les images et les codes-barres Haute vitesse d'impression, jusqu'à 60 mm/seconde	●	●
Connectivités USB et Wifi	●	●
Connexion réseau filaire (10/100 Base-TX)		●
Mode de découpe très fonctionnel	●	●
Logiciel professionnel de conception d'étiquette pour PC/Mac inclus	●	●
Kits de développement de logiciels disponibles pour une meilleure intégration dans votre environnement de travail	●	●
Insertion de bases de données	●	●
Imprime les codes-barres standards Application mobile compatible iOS et Android pour l'impression sur tablette et smartphone Socle de batterie et batterie rechargeable Li-ion en option	●	●
Adaptateur RJ25 à DB9M en option	●	●
Interface Bluetooth en option	●	●
Clavier tactile avec écran LCD rétroéclairé en option, pour imprimer des étiquettes personnalisées ou utiliser l'horodatage sans l'utilisation d'un PC.	●	●



Étiqueteuses conçues pour toutes les tâches d'étiquetage

Avec une large gamme de couleurs et de combinaisons de largeurs de ruban allant jusqu'à 36mm. Les PT-P900W et PT-P950NW sont idéales pour tous types d'étiquetage. En outre ces étiqueteuses proposent une impression avec très peu de marge, un haut débit d'impression et une grande qualité d'impression. Cette série est parfaite pour la gestion des installations, l'archivage des documents et la création d'étiquettes à la demande.

USB, Réseau Ethernet, WiFi, Bluetooth : Vous avez le choix !

Ces étiqueteuses de bureau très compactes peuvent être connectées à votre PC/Mac en USB ou en Wifi. La PT-P950NW peut également être connecté en réseau Ethernet. Une connexion Bluetooth en option permet aussi une connexion à des tablettes, PC portables et autres périphériques Bluetooth tels que les lecteurs de codes-barres.



Le logiciel de conception d'étiquettes P-Touch Editor

Profitez d'une utilisation gratuite du logiciel P-Touch Editor sur Mac et Windows. Disposez de fonctionnalités avancées telles que la création de codes-barres. Bénéficiez de l'importation de logos, de graphiques ou des multiples polices installées sur votre ordinateur. Imprimez vos étiquettes depuis une base de données Microsoft Excel® ou .csv et imprimez plusieurs étiquettes rapidement et efficacement.



Impression à partir des Smartphones ou des Tablettes

Créez et imprimez instantanément vos étiquettes. L'application iPrint&Label de Brother permet une connexion sans-fil avec l'étiqueteuse, vous donnant la possibilité de concevoir et d'imprimer des étiquettes via votre appareil iOS ou Android. Si vous êtes sur le terrain et que vous souhaitez identifier des câbles électriques ou de l'équipement datacom, profitez de l'application Cable Label Tool de Brother. Imprimez aussi des étiquettes spécialement conçues pour être enroulées autour des câbles ou pour étiqueter vos outils, les compteurs électriques et tous autres équipements spécialisés.

Des étiquettes intégrées

Les développeurs de logiciels et d'applications peuvent utiliser divers kits de développement de logiciels pour intégrer votre étiqueteuse à votre environnement de travail.



Système de découpe avancé et étiquettes facilement pelables

Grâce à la découpe automatique, vous allez pouvoir créer plusieurs étiquettes à la fois. La fonction demi-coupe vous permet de réduire vos marges d'impression, imprimer des séries en continue et de peler vos étiquettes à la demande.



Imprimez de n'importe où et n'importe quand

Il y a des situations où l'alimentation sur secteur est difficile : entrepôts, chantiers de construction, situation de mobilité, etc. Profitez du socle de batterie et de la batterie Li-ion en option pour permettre l'impression d'étiquettes en tous lieux.

Imprimez à la demande sans PC

Idéales pour la traçabilité alimentaire, le secteur de la santé et les laboratoires. Le clavier tactile avec écran en option pour la PT-P950NW uniquement permet d'imprimer des étiquettes sans avoir besoin d'ordinateur. Concevez vos étiquettes depuis votre PC et téléchargez les dans votre étiqueteuse. Appuyez ensuite simplement sur un bouton pour imprimer l'étiquette. Utilisez la fonction horodatage pour le marquage des dates et heures de vos produits.



Accessoires en option



PA-BB-002
Socle de batterie pour batterie Li-ion



PA-BT-4000LI
Batterie rechargeable Li-ion



PA-SCA-001
RJ25 à DB9M
Adaptateurs séries



PA-BI-002
Interface Bluetooth
(PT-P950NW
seulement)



PA-TDU-003
Clavier tactile avec écran pour un usage autonome.
(PT-P950NW
seulement)

Rubans laminés TZe de Brother pour P-Touch

Contrairement à des étiquettes ordinaires, les rubans laminés TZe de Brother se composent de six couches de matériaux ce qui leur procure une résistance à toutes épreuves pour une épaisseur réduite. Les caractères sont formés avec une encre de transfert thermique et pris entre deux couches protectrices de PET (film de polyester). Les étiquettes Brother sont testées à l'extrême, contre les effets de l'abrasion, les variations de température, les produits chimiques et les rayons UV, etc. Nos étiquettes conçues pour durer ont fait leurs preuves dans les environnements de travail les plus extrêmes, de sorte que vous pouvez être sûr de notre label de qualité professionnelle.

Testés à l'extrême

Les étiquettes de Brother ont été testées dans des conditions extrêmes par un laboratoire (voir ci-dessous). Plus d'information sur les tests sont disponibles sur demande.



Résistance aux températures : Les étiquettes laminées ont été soumises à des températures allant de -80 ° C à +150 ° C pendant 240 heures, et le texte n'a pas été affecté.



Résistance aux UV: Les étiquettes laminées ont été exposées aux UV pour simuler une année dans un cadre ensoleillé, le texte n'a pas été affecté.



Test de résistance aux produits chimiques et à l'eau, les étiquettes ont été plongées dans l'eau et divers produits chimiques pendant 2 heures. Le texte n'a pas été affecté.



Test de l'abrasion: L'étiquette a été poncée 50 fois avec un poids équivalent à 1 kilos. Le texte n'a pas été affecté.



Laminé



Résiste aux températures extrêmes



Résiste à l'eau



Résiste aux UV



Résiste à l'abrasion



Résiste aux produits chimiques



Décollage facile



Adhésif résistant

Rubans TZe

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Laminé standard (8 metres / *4 metres)						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-435	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-531			
		TZe-521	TZe-535	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-631 / 631S*		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-731	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721		TZe-741	TZe-751	
Laminé Fluorescent - 5 metres						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Laminé Mat - 8 metres / **5 metres)						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Laminé métallique - 8 metres						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Non laminé 8 - metres						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Laminé flexible - 8 metres						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Laminé adhésif puissant - 8 metres						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Textile - 3 metres						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Laminé sécuritaire - 8 metres						
				TZe-SE4		

HSe Gaines thermorétractable (1,5 mètres)

5,8mm	8,8mm	11,7mm	17,7mm	23,6mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

FLe Etiquettes drapeaux prédécoupées (72 étiquettes)

45mm x 21mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Bandes différenciantes selon les pays)



Caractéristiques

Impression d'étiquette

Imprime des étiquettes jusqu'à 36mm de largeur

Hauteur d'impression maximum de 32 mm, peu de marge lors de l'impression

Une résolution de 360 dpi pour une lecture parfaite du texte, des images et des codes-barres.

Vitesse d'impression rapide : 60 mm / seconde

Découpe automatique intégrée avec une facilité de pelage des étiquettes

Longueur minimum d'étiquette : 4 mm - Longueur maximum d'étiquette : 1 m

Imprime jusqu'à 17 lignes de texte par étiquettes

Nombre decopies : 1-999

Connectivité: Filaire

USB : Window®(USB1.1, 2.0, 3.0) | Mac (USB 1.0, 2.0)

Réseau : 10 Base-T/100 Base-TX (PT-P950NW seulement)

Série : RS-232C(pour l'impression avec les commandes ESC/P seulement. Nécessite un adaptateur série en option)

Connectivité: Sans-fil

Sans-Fil Direct : IEEE802.11n | Mode infrastructure: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

Connectivité: Bluetooth (accessoire pour la PT-P950NW en option)

Bluetooth 2.1+EDR | Profils: SPP, OPP

Emulations d'imprimante / modes d'impression

P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template

Création d'étiquette (PC/Mac)

Utilisez le logiciel de conception étiquette professionnel P-touch Editor

Insertion de bases de données via Microsoft® Excel® (Windows®) et .csv (Mac) de fichiers.

Choisissez l'une des polices installées sur votre PC / Mac pour personnaliser entièrement votre étiquette

Prend en charge les formats d'image les plus utilisées (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)

Assistant spécial d'étiquetage de câble pour créer facilement des étiquettes pour câbles, tableaux électriques et commutateurs

Utilisez l'horodatage pour inclure automatiquement la date / heure actuelle ou future sur vos étiquettes

Protocoles de codes-barres supportés:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)

2D: QRCode, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Dimensions et poids (hors accessoires)

118mm(l)x192mm(p)x146mm(h)|1,48kg(PT-P900W) / 1,51 kg (PT-P950NW)

Inclus :

Ruban laminé de 36mm noir sur blanc (8m)

Adaptateur AC

Câble USB

Guide d'utilisation

Type de rubans supportés

Tze: 3,5mm-36mm

HSe: 5,8mm-23,6mm

FLe: 45mm x 21mm & STe: 18mm - 36mm

Systèmes requis Systèmes: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® 2012 Windows® 8.1 Microsoft® Windows® 10 | Serveur® Microsoft® Windows 2008 | Serveur® Microsoft® Windows 2008 R2 | Serveur® Windows Microsoft®

Serveur® Microsoft® Windows 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x

Espace disque dur: : Windows®: Plus de 70MB | Mac: Plus de 500MB

Mémoire système: Conformément aux exigences du système d'exploitation

Microsoft® Office® supporté par P-touch

Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Serveur Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou d'autres pays. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et autres pays.

Contact:

Brother France

Parc des reflets - Paris Nord 2

165, avenue du Bois de la Pie - BP 4606 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex

Tél: 01 49 90 60 00 Fax : 01 49 90 10 61