

Fiche technique

F'LUX EASY MAT

INFORMATIONS GENERALES

- Film PVC souple mat monomère de haute qualité, conforme aux réglementations REACH et RoHS, destiné à la lamination à froid et à la protection des supports publicitaires imprimés pour une utilisation en intérieur et en extérieur à court et moyen terme (avec absorbeur UV).
- Ce film permet également la protection et la finition d'impressions UV.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Pour la protection des photos, impressions numériques, etc...
- Adapté pour l'application universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

CONSEIL D'UTILISATION

- En particulier pour la lamination des impressions jet d'encre, s'assurer impérativement que le support est complètement sec et que les encres sont durcies. Nous recommandons un temps de séchage d'au moins 24 heures
- La résistance aux intempéries peut être augmentée en scellant les arêtes à l'aide d'un vernis extérieur ou en rebordant le film. (un rebord d'environ 2cm plus grand que le visuel).
- Les résidus de colle peuvent être enlevés à l'aide d'alcool dénaturé.
- Comme pour tout film PVC monomère une rétraction des bords peut survenir pendant la période de stockage.
- Toujours stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.
- Merci de vous reporter à nos conseils d'utilisation détaillés que vous trouverez sur notre site internet.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Augmente la résistance aux rayons UV et à l'abrasion

DURABILITÉ

- 2 ans

REMARQUES

- Les durées de vie évaluées sont basées sur des tests de vieillissement accéléré et d'exposition en extérieur, réalisés en position verticale et sous climats tempérés normaux. L'exposition à une forte humidité et lumière UV, comme par exemple dans les pays d'Europe du Sud, les régions tropicales, sub-tropicales, désertiques, causera une détérioration plus rapide. Ceci est également valable pour l'exposition en milieu pollué, en haute altitude, plein sud.

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)
6047160	50	104
6047161	50	137
6015847	50	140
6047162	50	160

Fiche technique

F'LUX EASY MAT

COMPOSITION PRODUIT

Type de film	Film PVC souple, monomère, 70 µm, transparent, mat
Liner de protection	Papier couché blanc, 63g/m ² , avec une surface siliconée sur une face.
Colle	Polyacrylique pur, permanent, transparent
Épaisseur film/Épaisseur totale	70/100 µm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pouvoir adhésif (N/25mm)	24h :11	AFERA 5001
Stabilité dimensionnelle MD/CD(mm)	MD :Max 0.5	FTM 14
	CD :Max 0.5	FTM 14
Degré de brillance 85°	~13	DIN EN ISO 2813
Classement au Feu	B 1	DIN 4102

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Température d'application (C°)	> 8
Résistance température (C°)	-40 bis + 80
Durée de stockage	2 ans
Durabilité	2 ans

Fiche de données de sécurité

Ce produit n'est pas une substance dangereuse au sens du GefStoffV en vigueur ni selon les critères de l'UE. L'obligation d'établir une fiche de données de sécurité ne s'applique donc pas. Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lorsque ce produit est utilisé conformément à sa destination.

La fiche de données de sécurité sert uniquement à remplir l'obligation d'information conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être préparée et fournie sur demande.

Ce produit n'est pas un marchandises dangereuse au sens de la législation sur le transport, et ne contient pas de substances dangereuses pour l'eau conformément à la Loi sur les ressources en eau.

Tout déchet produit après utilisation doit être éliminé en accord avec les autorités locales ou nationales compétentes.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu