

NESCHEN HOTLAM1650 DOUBLE H

INFORMATIONS GENERALES

- Le lamineur Hotlam 1650 Double H est idéal pour le montage et la lamination des impressions de largeur maximale 1650mm. Cette machine polyvalente permet également l'encapsulation à chaud de haute qualité avec une vitesse de travail élevée. Elle est équipée d'un système de coupe intégré afin de découper les excès de films.
- Le lamineur Hotlam 1650 Double H dispose de 2 cylindres principaux chauffants, entièrement réglables jusqu'à 160°C pour assurer une encapsulation optimale.
- Les 2 jeux de cylindres principaux permettent d'alterner travaux à chaud et travaux à froid sans avoir besoin d'attendre que les cylindres refroidissent.
- Conçu pour les moyens et grands volumes de production où contrôle et productivité sont essentiels. La Hotlam 1650 Double H dispose de 7 axes; 4 axes basculant pour chargement facilité des bobines et l'axe supérieur bénéficie d'une fonction combinée, permettant selon le choix de l'opérateur de le rendre axe de réembobinage ou de débobinage.
- Cette installation apporte un maximum de flexibilité, permet le travail en roll-to-roll et l'utilisation variée des produits de finition Neschen.
- Ce lamineur est également équipé de 2 tables rétractables à l'avant et à l'arrière, pour une manipulation facilitée des supports imprimés grands formats jusqu'à 10 mètres.
- La table basculante permet un accès aisé aux cylindres lors du chargement de la machine. Un tableau de commande supplémentaire à l'arrière de la machine assure un contrôle optimal des travaux en sortie et simplifie le fonctionnement. Le travail en roll-to-roll est inclus au lamineur.

PERFORMANCE OPTIMALE

- Largeur de travail 1650 mm adaptée à une large gamme de médias.
- Vitesse maximale de travail de 8m/min pour une capacité de production améliorée
- Air comprimé réglable et vitesse ajustable pour une polyvalence maximale
- L'ouverture de passage de 40mm au maximum, permet un choix varié des supports
- Cylindres principaux chauffants jusqu'à 160° C pour des résultats de laminations exceptionnels.
- Opération précise grâce à l'ajustement électrique des cylindres
- Structure robuste

FACILE D'UTILISATION

- Table basculante pour faciliter la mise en place
- Gouttière d'alimentation
- Tableau de commande ergonomique pour utilisation aisée
- Tableau de commande supplémentaire à l'arrière de la machine
- Axes auto-fixants
- Axes basculants pour un chargement facilité des bobines
- Roll-to-roll
- Freins extérieurs pour un meilleur contrôle du débobinage
- Pieds réglables

SÉCURITÉ

- Pédale pour travailler avec les mains libres
- Conditions de sécurité maximale grâce aux cellules de sécurité auto-contrôlées
- Guide de sécurité amovible
- Certifié CE

EXEMPLES D'APPLICATION

- Travaux de lamination exigeants
- Panneaux de stands rigides pour l'intérieur et l'extérieur
- Panneaux de stands souples pour l'intérieur et l'extérieur
- Visuels pour applications Floor Graphics
- Visuels pour stands Roll-Up, Pop Up
- Visuels pour caissons lumineux
- Tous types d'impression posters, arts...
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits disponibles sur : www.nillor.eu

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu


NESCHEN HOTLAM 1650 DOUBLE H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur maximale de travail	1650 mm
Vitesse maximale	8 m/Min
Pression	3,1 N/mm ²
Epaisseur maximum des supports	40 mm
Résistance et forme des cylindres principaux	65 Shore, rouleau supérieur bombé / 90 Shore, rouleau inférieur cylindrique
Résistance et forme des cylindres de traction	65 Shore, rouleau supérieur cylindrique / 65 Shore, rouleau inférieur bombé
Cylindres chauffants	Cylindres supérieur et inférieur chauffants
Température maximale de chauffe des cylindres principaux	160 °C pour cylindre haut et bas
Température maximale de chauffe des cylindres de traction	70°C pour le cylindre supérieur
Largeur	2210 mm
Hauteur	1420 mm
Profondeur avec table d'entrée	1360 mm
Hauteur table de travail	870 mm sur roues, réglable jusqu'à 950 mm
Poids machine sans emballage	820 kg
Poids machine avec emballage	950 kg
Dimensions avec emballage	Largeur 2300 mm / Hauteur 1750 mm / Profondeur 950 mm
Caractéristiques électriques	3P+N/PE 230VAC/50-60 Hz;9000W 50A

RÉFÉRENCE

• 6039986



Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable