

Ruban adhésif bleu

Caractéristiques :

AVANTAGES

- Adhésif acrylique de haute qualité
- Résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la corrosion
- Adapté aux utilisations intérieures et extérieures
- Très bonne résistance aux plastifiants
- Très propre à utiliser

Ruban adhésif bleu

Film polyester transparent, 50 µm, siliconé 2 faces, pouvoir adhésif très fort, bonne résistance à la température, idéal pour surfaces irrégulières.

Référence	L (m)	I (cm)
6026742	50	1.9



Domaines d'applications :

Montage haute performance

- Collage bâche PVC M1 (impression numérique – fabrication des « fourreaux »)
- Collage invisible
- Collage de matières plastiques transparentes basse énergie de surface.(polycarbonate, PVC, PMMA, Polypropylène)

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Acrylique modifié
Protecteur	Polyéthylène siliconé bleu
Mandrin	76 mm
Pelage	31N/25 mm
Cohésion	45N/625 mm ²
Température maximum	160 °C

Recommandations :

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu