

## Ruban adhésif rouge

### Caractéristiques :

#### Ruban adhésif rouge

Film polyester transparent, 25 µm, adhésif double-face, colle acrylique solvants à adhésion élevée et haute résistance au cisaillement. Haut niveau de performances.

Référence	L (m)	I (cm)
6026741	50	0.9



### Domaines d'applications :

Ruban adhésif double-face comportant un adhésif acrylique solvant à adhésion initiale élevée et haute résistance au cisaillement. Support polyester. Haut niveau de performances.

Acrylique solvant réticulé, avec tack élevé Très bonne cohésion et bonne adhésion initiale et finale Bonne résistance aux U.V, aux intempéries, et aux plastifiants.

Fixation de pièces plastiques et bois, fixation et contre collage de matériaux rigides et flexibles, fixation d'articles de PLV, applications générales ou à hautes performances où est nécessaire un ruban solide, fin et flexible.

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Acrylique solvant
Type de support	POLYESTER
Couleur du support	TRANSAPRENT
Epaisseur du support	25µ
Epaisseur totale	220µ
Pouvoir adhésif sur inox afera 4001	32N/25mm
TACK FTM9/ PSTC 16	16N/25mm
Résistance au cisaillement dynamique après 24H	141N/625mm <sup>2</sup>
Résistance aux UV	Excellente
Résistance aux plastifiants	Bonne
Allongement à la rupture	10%
Tenue en température	-30°C 170°C en continu

### Recommandations:

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température de 21 °C ainsi que 50 % d'humidité relative sont recommandées. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.