

## Fiche technique

# PRINT TEX BANNER 170



### INFORMATIONS GENERALES

- Bannière non tissée 100% synthétique avec un couchage jet d'encre de haute qualité
- Opacité élevée (opacité sèche et humide)
- Compatible avec les encres solvant et écousolvant
- Haute définition et couleurs vives
- Bannière légère et souple avec une très haute résistance à la déchirure et à l'élongation
- Très bonne résistance à l'eau
- Séchage instantané
- Sans PVC et recyclable
- Parfaite planéité. Idéal pour des applications « Roll-up »
- Peut être agrafé sur des supports bois, cousu ou riveté

### APPLICATIONS

- Nouvelle génération de supports intérieurs / extérieurs multi-applications
- Publicité déroulante, affichage extérieur, banderoles, posters, dossards...

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Support	bannière non tissée 100% synthétique
Epaisseur	370 µm
Poids	170 g/m <sup>2</sup>
Blancheur CIE	135
Valeurs CIE	L95,0 / a4,0 / b -10,0
Opacité	< 90 %

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme DIN 50014 23/50-2

### LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6036156*	45,7	91,4	36
6036157	45,7	106,7	42
6036158	45,7	127	50

\*Sur commande.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**NILLOR SAS**

📍 18Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)