

# gudy® 806 hybrid

Validité depuis 02-02-2026

### Informations générales

Le **gudy® 806 hybrid** est un film de montage adhésif double face doté de deux faces adhésives fonctionnelles différentes.

- Une face possède un adhésif extra-fort appliqué sur toute la surface.
- L'autre face utilise la technologie **easy® dot**, avec un dépôt d'adhésif sous forme de points.

La face extra-forte est spécialement conçue pour le collage sur des surfaces difficiles ou structurées et permet de rendre adhésifs des matériaux exigeants.

Les matériaux ainsi préparés peuvent ensuite être appliqués via la face **easy® dot** :

- de manière repositionnable,
- sans bulles,
- avec un retrait presque sans résidus à court terme.

Exemple : textiles appliqués sur des cloisons de salon ou murs d'exposition.

### Caractéristiques

- Conçu pour le contre-collage de matériaux difficiles : textiles, cuir synthétique, autres matériaux techniques,
- face permanente avec adhérence extra-forte,
- face **easy® dot** permettant une application repositionnable et sans bulles,
- support PVC transparent,
- technologie **easy® dot**,
- adhésif permanent et extra-fort,
- protégé par un liner siliconé et enroulé sur lui-même,
- traitement mécanique recommandé pour la face fortement adhésive,
- application manuelle possible pour la face **easy® dot**,
- adapté aux applications intérieures.

### Structure du produit

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Support / film      | Film PVC monomère transparent, 70 µm                      |
| Liner de protection | Papier glassine blanc siliconé deux face, neutre, 90 g/m² |
| Adhésif             | dispersion polyacrylate                                   |

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**NILLOR S.A.S**

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

☎ +33 1 49 62 03 80

✉ [contact@nillor.eu](mailto:contact@nillor.eu)

🌐 [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)

## Fiche technique

# gudy® 806 hybrid

Validité depuis 02-02-2026

### Données techniques

|                            |                                      |                                      |            |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Force d'adhésion [N/25 mm] | face1:<br>10 min : > 14<br>24h :> 20 | face2:<br>10 min :> 1,0<br>24h: >1,5 | AFERA 4001 |
| Température d'application  | 5 à 40 °C                            |                                      |            |
| Durée de stockage          | 1 ans                                |                                      |            |

### Fiche de sécurité

Ce produit n'est pas une substance dangereuse au sens de la réglementation actuelle sur les substances dangereuses (GefStoffV) et des critères de l'Union européenne. L'obligation de préparer une fiche de données de sécurité ne s'applique donc pas. Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lorsque ce produit est manipulé conformément à l'usage prévu.

La fiche de données de sécurité sert uniquement à satisfaire l'obligation d'information conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être établie et envoyée sur demande.

Ce produit n'est pas non plus une marchandise dangereuse au sens du droit des transports, et ne contient pas de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi sur les ressources en eau.

Tout déchet produit après utilisation doit être éliminé en consultation avec les autorités locales / nationales.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**NILLOR S.A.S**

18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

[www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)

+33 1 49 62 03 80

[contact@nillor.eu](mailto:contact@nillor.eu)