

gudy® DS 12

Validité depuis 02-02-2026

Informations générales

gudy® DS 12 est un ruban adhésif double face, à adhérence permanente, avec une forte adhérence initiale des deux côtés. Il est destiné au collage et au contrecollage par bandes de papiers, impressions, photos et autres applications graphiques. Il convient également aux travaux manuels et au scrapbooking.

Grâce à son adhésif neutre en pH, à base aqueuse et résistant au vieillissement, il empêche les processus catalytiques.

Le matériau enroulé sur lui-même avec une protection en papier siliconé sur une face est adapté à une application manuelle et peut être utilisé de manière universelle en intérieur.

- Film PVC transparent
- Forte adhérence initiale des deux côtés
- Protégé sur une face
- Revêtement avec des adhésifs acryliques à base aqueuse, sans phtalates ni acides, résistants au vieillissement et durablement élastiques
- Certification PAT selon ISO 18916
- Sans APEO ni BPA

Structure du produit

Support / film	film PVC souple monomère, 70 µm, brillant, transparent
Liner de protection	Papier glassine siliconé sur une face, blanc, 90 g/m²
Adhésif	dispersion polyacrylate

Données techniques

Force d'adhésion [N/25 mm]	10 min : > 9 24 h : > 12,5	AFERA 4001
Température d'application	5 à 40 °C	
Durée de stockage	3 ans	

Fiche de données de sécurité

Ce produit n'est pas une substance dangereuse au sens de la réglementation allemande actuelle sur les substances dangereuses (GefStoffV) ni des critères de l'UE. L'obligation d'établir une fiche de données de sécurité ne s'applique donc pas.

Lors d'une utilisation conforme, aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée. La fiche de données de sécurité sert uniquement à satisfaire l'obligation d'information conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être fournie sur demande.

Ce produit n'est ni une marchandise dangereuse au sens du droit des transports, ni ne contient de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi sur les ressources en eau.

Les déchets générés après utilisation doivent être éliminés en accord avec les autorités locales ou nationales compétentes.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

+33 1 49 62 03 80

contact@nillor.eu

www.nillor.eu