

gudy® DS 11

Validité depuis 02-02-2026

Informations générales

gudy® DS 11 est un ruban adhésif double face permanent, avec une face à adhérence initiale réduite et une face à adhérence initiale élevée. Il est destiné au collage et à la finition en bandes autocollantes de papiers, impressions, photos et autres applications graphiques. Il convient également aux travaux de bricolage et au scrapbooking. La face protégée à adhérence initiale réduite peut être retirée sans laisser de résidus lors de l'application sur des surfaces lisses. L'adhésif, neutre en pH, à base aqueuse et résistant au vieillissement, empêche les processus catalytiques. Le matériau, enroulé sur lui-même avec un papier protecteur siliconé sur une face, est adapté à une application manuelle et peut être utilisé de manière universelle en intérieur.

- Support PVC transparent
- Adhésif double face (adhérence initiale réduite et élevée)
- Une face protégée (adhérence initiale réduite)
- Revêtement avec adhésifs acryliques en dispersion aqueuse, sans phtalates ni acides, résistants au vieillissement et durablement élastiques
- Certification PAT selon ISO 18916
- Sans APEO ni BPA

Structure du produit

Support / film	film PVC souple monomère, 70 µm, brillant, transparent
Liner de protection	Papier glassine siliconé sur une face, blanc, 90 g/m²
Adhésif	dispersion polyacrylate

Données techniques

Force d'adhésion [N/25 mm]	face1: 10 min :>9 24h :> 12,5	face2: 10 min :> 1,5 24h :>3	AFERA 4001
Température d'application	5 à 40 °C		
Durée de stockage	1 ans		

Fiche de données de sécurité

Ce produit n'est pas une substance dangereuse au sens de la réglementation allemande actuelle sur les substances dangereuses (GefStoffV) ni des critères de l'UE. L'obligation d'établir une fiche de données de sécurité ne s'applique donc pas. Lors d'une utilisation conforme, aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée. La fiche de données de sécurité sert uniquement à satisfaire l'obligation d'information conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être fournie sur demande. Ce produit n'est ni une marchandise dangereuse au sens du droit des transports, ni ne contient de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi sur les ressources en eau. Les déchets générés après utilisation doivent être éliminés en accord avec les autorités locales ou nationales compétentes.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

+33 1 49 62 03 80

contact@nillor.eu

www.nillor.eu