

Fiche Technique

L'protect hot Mat Low Melt 125μ

Caractéristiques :

L'protect Hot Mat Low Melt 125μ est un film d'encapsulation de première qualité en polyester, doté d'une surface ultra mate offrant un fini profond, lisse et authentique.

Avec une épaisseur de 125 microns et une activation thermique à basse température (95°C), il est idéal pour une large gamme d'applications, tant intérieures qu'extérieures.

Parfait pour l'encapsulation de documents tels que flyers, menus ou cartes, ce film assure une protection durable tout en conservant un rendu visuel élégant et professionnel.

Largeur maximale disponible: 1400mm

Informations techniques :

Propriété	Unité	Valeur mesurée
Epaisseur du film	Micron	125
Contenu polyester	Micron	25
Contenu adhésif	Micron	100
Température de fusion adhésif	°C	88
Température de traitement	°C	90-100

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu