

L'tex Canvas 230 B1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Support textile en polyester tissé, enduit pour l'impression numérique avec encres solvants, latex, UV. Ce canvas souple allie durabilité, excellente planéité et opacité élevée pour une restitution optimale des visuels. Idéal pour la reproduction d'art, les visuels avec encadrements.

DOMAINES D'APPLICATION

- Reproduction d'art
- Travaux Fine Art
- Reproduction photographies
- Encadrement

CONSEILS D'UTILISATION

- Adapté pour les encres solvants, UV, latex
- Vérifier la compatibilité avec les encres et imprimantes utilisées
- Stockage dans emballage d'origine à l'abri de la poussière et de la lumière
- Toutes les informations produit et certificats disponibles se trouvent sur notre site web à l'adresse

www.nillor.eu

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Très bonne opacité (>88%)
- Surface mate légèrement satinée (gloss 2-4 à 60°)
- Structure tissée polyester 300D x 500D
- Bonne tenue en tension
- Grande largeur disponible : jusqu'à 3,2 m
- Produit stable, résistant et facile à manipuler
- Support éco-responsable, PVC Free
- Certification au feu B1

L'tex Canvas 230 B1

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Détail	Méthode test
Support	100 % Polyester	
Structure fils	300D x 500D	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
Poids	230 ± 15 g/m ²	ISO536
Épaisseur	340 ± 30 µm	ISO534
Opacité	> 88%	ISO2471
Largeur maximale	3,2 m	
Brillance (60°)	2 – 4	
Type de tissage	Tissé (Woven)	



La durabilité estimée est basée sur des tests de vieillissement accéléré et se réfère à une exposition verticale sous des climats européens moyens. La durabilité du produit dépend de la préparation du support, des conditions atmosphériques et de l'influence de l'environnement. L'exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, forte exposition aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière spectaculaire.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.