

Neschen performance wallpaper classic

Validité depuis le 26/06/2023

Informations générales

- papier peint intissé pour l'impression numérique, env. 225 g/m²
- revêtement jet d'encre blanc mat
- sans PVC et écologique
- papier peint imprimable avec surface texturée
- certification CE

Domaines d'application

- adapté aux encres (éco-)solvant, latex et UV
- papier peint imprimable, résistant, pour la décoration créative des murs
- destiné à un usage intérieur
- présente, selon les encres utilisées, les meilleures performances possibles en matière de résistance au lavage et au brossage conformément à la norme EN 12956 pour les surfaces imprimées
- un vernissage approprié permet d'augmenter la durabilité et/ou la résistance aux rayures

Conseils d'utilisation

- pour l'impression sur la série HP Latex 300, une température de séchage de 100 °C est recommandée
- le matériau est conçu de manière à garantir au maximum la visibilité de la texture même après impression
- comme le matériau présente une texture irrégulière, il convient de veiller à maintenir une distance suffisante entre la tête d'impression et le support
- pour garantir la planéité lors de l'impression, des guides de bord doivent toujours être utilisés, en particulier lorsque des variations de température et d'humidité apparaissent dans la salle d'impression par rapport aux conditions standard climatisées
- il est fortement recommandé de n'utiliser, pour chaque mur ou pièce, que du matériau imprimé issu du même lot de production
- un léger gondolement (curling) peut apparaître à l'état non transformé, mais disparaît après la pose sur le mur
- nous recommandons une colle pour papier peint intissé (ex. Metylan segura / Metylan NP de Henkel)
- la mise en œuvre peut être réalisée avec des outils standards
- aucune compétence particulière n'est requise
- utilisable sur tous les supports adaptés à la pose de papier peint en intérieur
- le support doit être sec, propre, solide, légèrement absorbant et lisse
- les supports très absorbants doivent être préalablement traités avec un primaire sans solvant
- Selon la technique d'impression, imprimer avec un chevauchement de 10 à 15 mm ou, si possible, découper sans chevauchement
- avant la pose murale, il faut s'assurer d'un durcissement suffisant de l'encre
- pour obtenir un résultat optimal, les lés doivent être marouflés sans bulles, horizontalement dans le sens du bord libre (sens de travail)
- toujours conserver les rouleaux avec leur étiquette complète et/ou leur numéro de lot sans numéro de lot, aucune réclamation ni demande ne peut être traitée
- toutes les informations produit, instructions et certificats sont disponibles sur : www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu www.nillor.eu

Fiche technique

Neschen performance wallpaper classic

Avantages / Particularités

- bonne résistance aux rayures après séchage complet (selon les encres utilisées)
- bon comportement de séchage avec des dépôts d'encre optimisés
- support pour la décoration intérieure personnalisée
- classification de réaction au feu selon EN 13501-1 : classe C – s1, d0 / difficilement inflammable
- cellulose issue de forêts gérées durablement
- plus d'informations sur la gamme Neschen : www.nillor.eu

Données techniques

Matériau

Matériau	intissé	
Épaisseur (µm)	environ 280	
Poids (g/m²)	environ 225	
Résistance à la traction (N)	(transversale): > 85 N (DIN EN ISO 1924/2)	
Résistance à la traction humide (N)	(longitudinale) : > 32 N	PA 028 (temps de trempage de 15min)
Porosité (ml/min)	< 30 ml/min (DIN 53120-1)	
Allongement à l'état humide	(transversale) : < 0,2	DIN 54517 (temps de trempage de 5min)
Opacité (%)	>98 DIN 53146	
Pegré de brillance	< 5 réflectomètre Dr. Lange 85°	

Ces valeurs correspondent à des moyennes générales de fabrication à 67°F / 50 % d'humidité relative (DIN 50014) et ne constituent pas une spécification.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

+33 1 49 62 03 80

contact@nillor.eu

www.nillor.eu

Neschen performance wallpaper classic

Autres informations

Conditions de stockage	18–25 °C ; 40–65% d'humidité relative
Durée de stockage	1 an
Réaction au feu	EN 13501-1, classe C-s1, d0
conditions de mise en œuvre	18–25 °C

Tous les tests ont été réalisés conformément à la norme 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu

 www.nillor.eu