

NESCHEN wallpaper L-UV sand

Validité depuis le 26/06/2023

Informations générales

- papier peint intissé enduit, environ 170 g/m²
- matériau intissé sans PVC et respectueux de l'environnement
- papier peint imprimable en jet d'encre avec surface structurée « sable »
- aspect blanc et opaque
- certification CE
- certifié Latex (séries 300 + 500)
- finition mate après impression

Domaines d'application

- adapté aux encres UV et Latex
- papier peint durable et imprimable pour des créations murales
- adapté à une utilisation en intérieur
- durabilité améliorée après impression avec un vernis compatible

Conseils d'utilisation

- nous recommandons une colle pour papier peint intissé (e. g. Metylan segura / Metylan NP de Henkel)
- la mise en œuvre peut être réalisée avec des outils standards
- aucune connaissance spéciale requise
- peut être utilisé sur toutes les surfaces intérieures pouvant être tapissées
- la surface doit être sèche, propre, solide, légèrement absorbante et lisse
- les surfaces très absorbantes doivent être traitées avec un primaire sans solvant
- selon la technique d'impression, impression avec chevauchement de 10–15 mm, ou si possible, découpe sans chevauchement
- pour garantir une bonne planéité pendant l'impression, des guides de bord doivent toujours être utilisés, surtout lorsque la température et l'humidité de la salle d'impression diffèrent des conditions standard climatisées
- nous recommandons fortement d'utiliser uniquement des matériaux imprimés issus du même lot de production pour chaque mur, respectivement chaque pièce !
- veuillez vous assurer d'un séchage suffisant de l'encre avant l'application sur le mur !
- TOUJOURS stocker les rouleaux avec l'étiquette complète et/ou le numéro de lot ! Sans numéro de lot ou de production, aucune demande ou réclamation ne peut être traitée !
- vous trouverez plus d'informations sur le produit, les instructions de manipulation et les certifications sur notre site : www.nillor.eu

Avantages / Particularités

- bonne résistance aux rayures après séchage complet (selon les encres)
- séchage instantané avec des quantités d'encre optimisées idéal pour la création de designs d'intérieur personnalisés
- certification au feu* : classification selon EN 13501-1 imprimé et non imprimé (classe C – s1, d0 / difficilement inflammable) et norme américaine ASTM E84-19b (classe A)
- cellulose issue de forêts gérées durablement
- plus d'informations et un aperçu de tous les produits Nillor sont disponibles sur : www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu www.nillor.eu

NESCHEN wallpaper L-UV sand

Données techniques

Matériau

Matériau	intissé enduit, sans PVC
Épaisseur (µm)	240± 40
Poids (g/m ²)	environ 170
Opacité (%)	>95
Degré de brillance	< 10 (réflectomètre Dr. Lange 85°)

Autres informations

Conditions de stockage	18–25 °C ; 40–65% d'humidité relative
Durée de stockage	1 an
Réaction au feu	EN 13501-1 classe C-s1, d0 + ASTM E84-19b classe A + certificat M1 (NFP 92)
Conditions de mise en œuvre	18–25 °C

Tous les tests ont été réalisés conformément à la norme 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu

 www.nillor.eu