

solvoprint window-grip ultra clear

Informations générales

- Film PET ultra transparent d'environ 125 µm
- Surface spéciale pour impression jet d'encre, compatible avec encres à base de solvants
- Matériau ultra clair
- Bonne résistance aux rayures et à l'eau après séchage complet
- Très bonne stabilité dimensionnelle avec excellente planéité
- Support d'impression destiné aux applications auto-adhésives sur de nombreux types de surfaces planes et lisses

Domaines d'application

- Compatible avec les encres (éco-)solvants et HP Latex
- Également compatible avec les encres UV curable
- Recommandé pour des applications en intérieur et en extérieur de courte durée
- Conçu pour une application sur supports plats dans la publicité de surface : notamment le verre, les miroirs, les équipements électroniques, les écrans, les moniteurs, etc.
- Film d'impression frontale polyvalent (multi-usage)

Conseils d'utilisation

- Pour éviter les traces de doigts, l'utilisation de gants en coton est recommandée
- Le stockage doit de préférence être effectué dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter des problèmes lors de la transformation/lamination, il est nécessaire de garantir un temps de séchage suffisant avant lamination — un temps de séchage de 24 heures est recommandé
- Lors d'une application sur verre ou autres supports pour des usages en lumière transmise, il est recommandé d'évaluer la densité des couleurs de l'impression sur une fenêtre ou en conditions de rétroéclairage. Comme base pour les réglages d'impression, vous pouvez commencer avec un profil « backlit »
- Avec de fortes charges d'encre, l'impression en bobine à bobine n'est pas recommandée
- Les surfaces (par ex. le verre) doivent être soigneusement nettoyées avant application
- Pour réduire les problèmes liés à l'électricité statique, il est important de maintenir une humidité adéquate
- Les bulles d'air peuvent être éliminées à l'aide d'une raclette
- Toujours stocker les rouleaux avec leur étiquette / numéro de lot. Sans numéro de lot ou de production, aucune réclamation ne peut être acceptée
- Toutes les informations produit et certifications sont disponibles sur notre site www.nillor.eu

Avantages / Particularités

- Excellente qualité d'impression photoréaliste
- Facile à retirer
- Impression en miroir possible pour la publicité en vitrine appliquée à l'intérieur
- Retrait à long terme sans perte de force d'adhérence
- Aucun résidu, aucune trace collante sur la surface après retrait, même après 2 à 3 ans
- Possibilité de repositionnement et de réutilisation à de nombreuses reprises
- Séchage rapide (avec une charge d'encre normale)
- 100 % recyclable et sans PVC
- Plus d'informations et un aperçu des produits Neschen sont disponibles sur www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

06/2026

Fiche technique

solvoprint window-grip ultra clear

Structure du produit

Support / film	Film PET avec revêtement résistant à l'eau
Épaisseur [µm]	125 ± 10
Poids [g/m²]	175 ± 15
Brillance [unités d'échelle]	100 Dr. Lange réflectomètre, angle de mesure 20°

Type d'adhésif

Type d'adhésif	Adhésif de maintien transparent
Force d'adhérence [(90°, gf/in)]	>7 (ASTM D3759)

Protection

Type de matériau	Film PET siliconé sur une face, blanc
Épaisseur [µm]	50 ± 3
Poids [g/m²]	70 ± 5
Force de pelage [mN/cm]	30–150 vitesse: 300 mm/min

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

☎ +33 1 49 62 03 80

✉ contact@nillor.eu

🌐 www.nillor.eu

06/2026

solvoprint window-grip ultra clear

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18° – 25°C 40 à 65 % d'humidité relative dans le carton d'origine
Durée de stockage [années]	1
Conditions ambiantes de mise en œuvre	18° – 25°C 40 – 65 % d'humidité relative
Résistance à la température	-40°C à environ +65°C

Tous les essais ont été réalisés conformément à la norme 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

06/2026