

Gudy® ultra clear

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Film de montage haut de gamme, transparent, adhésif permanent double face, pour le laminage à froid d'impressions numériques et analogiques sur et derrière du verre acrylique/verre.
- Convient particulièrement au montage de papiers photo lisses.
- Le film DIA avec support polyester indéformable, recouvert de PET transparent double face, présente une excellente planéité qui garantit un traitement optimal.
- L'adhésif à pH neutre, à base d'eau et résistant au vieillissement empêche les processus catalytiques et garantit ainsi la qualité de l'impression à long terme.
- Liner de protection sur les 2 faces, recommandé pour le traitement mécanique, par exemple sur les lamineurs Neschen.
- Convient pour les applications intérieures.

CONSEILS D'UTILISATION

- Porter des gants en coton pendant la manipulation pour éviter les salissures ou traces de doigts
- Stocker la bobine dans l'emballage d'origine
- Avant toute finition ou lamination, laisser sécher l'impression pendant au moins 24 heures
- Toujours conserver les rouleaux avec l'étiquette comportant le numéro de lot
→ Sans numéro de lot, aucune réclamation ne pourra être traitée
- Certificats et informations complémentaires disponibles sur : www.nillor.eu

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Film adhésif transparent qualité premium
- Support polyester indéformable
- Adhésif permanent double face
- Liner sur les 2 côtés
- Enduit d'une colle acrylate à base d'eau, sans phtalates ni acides, résistante au vieillissement et durablement élastique
- Sans APEO ni BPA

Gudy® ultra clear

COMPOSITION PRODUIT

Type de support	Film polyester transparent 12μ
Liner de protection	Film PET sur les 2 faces, transparent 30g/m ²
Adhésif	Acrylique pure, transparente, pH neutre

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pouvoir adhésif [N/25mm]	Face 1 : 24h : 11	Face 2: 24h : 11	AFERA 5001
Température d'application [°C]	> 10		
Durée de stockage	2 ans		

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas une substance dangereuse au sens de la GefStoffV actuelle et des critères de l'UE. L'obligation d'établir une fiche de données de sécurité n'est donc pas applicable. Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lorsque ce produit est manipulé conformément à l'usage prévu.

La fiche de données de sécurité sert uniquement à remplir l'obligation d'information conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être établie et envoyée sur demande. Ce produit n'est pas une marchandise dangereuse au sens du droit des transports et ne contient pas de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi sur les ressources en eau. Les déchets produits après utilisation doivent être éliminés en consultation avec les autorités locales / nationales.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande Neschen de cette fiche est juridiquement valable