

MY FLOOR LAMINATE

Le stratifié MyFloor - le stratifié antidérapant aux performances impressionnantes et à la polyvalence extrême ! Notre stratifié embossé et antidérapant, certifié B1, garantit non seulement la sécurité mais aussi des performances exceptionnelles. Avec une durabilité qui résiste même au nettoyage intensif avec des machines de nettoyage et de balayage, le stratifié MyFloor établit de nouvelles normes pour les revêtements de sol résilients. Que ce soit utilisé comme film de sol ou dans d'autres applications créatives, découvrez les performances et la qualité qui rehaussent votre espace à un niveau supérieur.

Durabilité Jusqu'à 12 mois en cas d'utilisation à l'intérieur.

Procédure d'impression Encres UV, encres solvants, écosolvants, encres latex

Stockage

La durabilité est de 12 mois de livraison. Température de 15°C à 24°C et humidité de l'air comprise de 40% et 65% dès date

Recyclage

Il est recommandé de traiter les chutes de matière ainsi que la matière usée comme déchets industriels.



Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



Exemples d'applications

- Points de vente
- Événements
- Zone de réception
- Centre commercial

Fonction & Avantages

- Fixation et enlèvement facile
- Enlèvement sans résidus de colle
- Excellente durabilité
- Stabilité de forme et de chaleur
- Résistance à l'humidité et aux solvants
- Un nettoyage mécanique est garanti

Données techniques**MyFloor Laminate**

Format	Laize: 1.372 m, 1.05 m Longueur: 30.48 m, 50.00 m	
Matériau	Film de lamination façonné anti-dérapant	240μ +/- 5μ
Adhésif	Colle permanente solvante	20g/m2 +/- 3g/m2
Certificat	Antidérapant surface	R10
	Classification feu	B1 - DIN EN 13501-1

NILLOR SAS18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu🏠 www.nillor.eu