

NATURE WALK

NatureWalk est un film vegan et recyclable. Il peut-être utilisé pour la publicité ou de la décoration. Sa structure antidérapante (R10) mets en valeur les impressions explosives en couleurs. Son aspect structuré permet de résister à des charges abrasifs. NatureWalk peut s'appliquer facilement et très vite, il ne laisse pas de résidus à la dépose. Ce film peut-être appliquer en intérieur, sur les murs et plafonds. NatureWalk est ignifuge et résistant.

Durabilité

La durabilité du produit dépend de l'utilisation du produit. Dans tous les cas il faut veiller à ce que le produit soit soigneusement posé sur un sol vraiment sec.

Nos expériences sont les suivantes:

Surfaces verticales - Jusqu'à 10 ans

Sol en intérieur - Jusqu'à 6 mois (selon la revendication)

En cas de forte utilisation la durabilité se prolonge par EasyProtect.

Procédure d'impression

La matière peut être imprimée avec des encres solvants, éco-solvants, encres à séchage UV encres latex ou encres résine.

Stockage

La durabilité est de 12 mois à compter de la date de livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%

Recyclage

NatureWalk est entièrement recyclable.



Garantie

Les produits de Continental Gratrix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Gratrix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Gratrix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Gratrix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

Exemples d'applications

- Pose sur plaques, parquets, sols en PVC et pierres non traitées
- Pose sur murs ou portes
- Salons (cloisons et sols)
- Points de vente

Fonction & Avantages

- Presque sans ou sans résidus de colle
- Adhère sur presque toutes les surfaces
- Se pose et s'enlève facilement
- Imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire
- Peut être découpé au plotter et dans tous les



Données techniques

NatureWalk

Format	Laize: 1.37 m Longueur: 30.48 m	
Matériau	Tissu en polyester spécialement Teneur en matière recyclée : 50-60 %	180µ +/- 5µ
Adhésif	Repositionnable, avec un adhésif enlevable jusqu'à 6 mois	80µ +/- 5µ
Certificat	Antidérapant	R10
	Classification feu / fumée	B1 / M1
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu