

Optiprint Banner 510 M1

Informations générales

- Toile PVC, semi-enduite, 510g/m²
- Tissu 100% polyester avec enduction PVC sur les 2 faces
- Résistance UV, très grand éclat des couleurs
- Haute résistance à la déchirure
- Surface satinée mate
- Classement au feu M1

Domaines d'application

- Adapté pour l'intérieur et l'extérieur
- Idéal pour les bannières, salons, présentations, suspensions, etc..
- Convient pour la soudure à chaud ou haute fréquence (test préalable conseillé)
- Ne contient aucune substance préoccupante conformément à la liste actuelle SVHC/REAC

Conseils d'utilisation

- Avant toute nouvelle manipulation, s'assurer impérativement que le support est complètement sec (un temps de séchage d'au moins 48 heures est recommandé)
- Ne pas laisser sécher le visuel enroulé (séchage à plat)
- Durabilité extérieure jusqu'à 18 mois sous climat d'Europe centrale. (dommages causés par la tempête et autres dommages environnementaux exclus).
- Pour les projets grands formats nous vous recommandons d'utiliser uniquement du matériel portant le même numéro de production.
- Une couture d'au moins 5 cm de large est nécessaire lors de l'utilisation d'œillets. Les œillets doivent être espacés de 40 cm au maximum.
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être analysée !
- Merci de vous reporter à nos conseils de stockage et d'application sur notre site : www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Fiche technique

Optiprint Banner 510 M1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur	Norme
Matière	Toile 100% polyester avec enduction PVC	
Structure (Denier)	1000 x 1000 DTex	DIN EN ISO 2060
Chaîne & Trame (Denier)	18 x 18 DTex	DIN 60001
Poids total [g/m²]	510	DIN 53352 / BS 3424 Méthode 5A
Résistance à la rupture [N/5cm]	chaîne : 2400 Trame: 1900	DIN53354 BS3424 Methode 6A
Résistance à la déchirure [N/5cm]	chaîne: 450 Trame: 350	DIN53356 BS3424 méthode 7A
Adhérence [N/5cm]	40	DIN53357 BS3425 Méthode 9B
Certification au feu	M1	

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
www.nillor.eu

+33 1 49 62 03 80

contact@nillor.eu

06/2026