

Fiche technique

OPTIPRINT-CLING CLEAR 160 μ

DESCRIPTION

Nous rendons la publicité sur les points de vente ultra simple : avec notre Optiprint-Cling Clear , nous proposons un film ultra-transparent pour application sur vitrine, qui peut être repositionné et réutilisé sans aucun problème. Cela signifie que la pose n'est plus un problème, même pour les personnes inexpérimentées. Et la réutilisation du film est également bénéfique pour l'environnement.

APPLICATION

Décoration de vitrine transparente repositionnable et réutilisable

Matériau

Composite PVC-PET, repositionnable

Couleur / Finition

Transparent / brillant

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

160 $\mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$

Adhésif

colle silicone, transparent, repositionnable, 10 μm

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

6 N/25 mm (Initiale Tac 2 N/25 mm)

Liner

Film PET, film OPP, 125 μm

Imprimabilité

solvant, éco-solvant, latex, UV-gel, UV-curable

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Durabilité intérieure

12 mois

Conditions de stockage

12 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu