

Fiche technique

OPTIPRINT-CLING WHITE 300 μ

DESCRIPTION

Appliquer l'Optiprint-Cling White sur des surfaces planes n'est pas une corvée, car le film le fait tout seul. La colle silicone repositionnable adhère parfaitement sur toutes les surfaces lisses et planes, et le matériau composite de 300 μ m en PVC et PET fonctionne parfaitement ensemble et s'applique de lui-même sur les vitres, les murs et toutes autres surfaces. Imprimable avec toutes les technologies d'impression numérique et avec son côté adhésif lavable, l'Optiprint -Cling White est un produit polyvalent pour tous les enseignants.

APPLICATION

Film PET/PVC adhésif et repositionnable pour surfaces planes

Matériau
PVC + PET

Couleur / Finition
Blanc / mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)
300 μ m

Adhésif
colle silicone, transparent, repositionnable, 15 $\pm$ 5 g/m²

Liner
Liner PET, 50 μ m

Poids
440 g/m²

Imprimabilité
solvant, éco-solvant, latex, UV-gel, UV curable

Température d'application
>10°C / >50°F

Résistance à la température
-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)
Retrait max 1 mm

Durabilité extérieur
12 mois

Conditions de stockage
18 mois dans son emballage d'origine
18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu