

OPTIPRINT-LAMINATION PVC FREE SOL 100 μ

DESCRIPTION

L'Optiprint-Lamination PVC free sol 100 μ est un film transparent sans PVC avec un adhésif permanent. Ce produit est certifié R9 pour la résistance antidérapante. L'Optiprint-Lamination PVC free Sol est conçu pour être utilisé pour les graphiques de sol afin de créer des graphiques de sol sans PVC et durables. Le stratifié de protection protège les graphiques promotionnels et de sécurité, tout en offrant une surface antidérapante. La durabilité est jusqu'à 6 mois selon le support, l'application et le trafic.

APPLICATION

Stratifié pour graphiques au sol pour projets sans PVC.

Matériau

Polypropylène, rugueux

Couleur / Finition

Transparent / semi-mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

100 μ m

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, permanent

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

18 N/25 mm

Liner

Liner PET, 40 μ m

Poids

160 g/m²

Imprimabilité

UV-curable

Certifications

R9

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +80°C / -20°F - +180°F

Durabilité extérieure

3 mois

Durabilité intérieure

6 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine
18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu