

Fiche technique

OPTIPRINT-SOL BLANC

DESCRIPTION

Un film de sol imprimable directement pour une utilisation à court terme qui ne fera pas exploser le budget.

APPLICATION

Support graphique de sol imprimable directement pour campagnes à court terme.

Matériau

PVC calandré, rugueux

Couleur / Finition

Blanc / semi-mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

180 ± 10 µm

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, permanent

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

16 N/25 mm

Liner

PE simple, 140g

Poids

380 g/m²

Imprimabilité

solvant, éco-solvant, latex, UV-gel, UV curable, sérigraphie

Certifications

R10, Certificat feu EN13501

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait max 1,5 mm

Résistance à la traction (DIN EN ISO 527)

longitudinal: 21.2 Mpa / transversal: 20,1 Mpa

Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)

longitudinal : 275 % / transversal: 292 %

Durabilité intérieure

3 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu