

Fiche technique

OPTIPRINT-SOL PET BLANC 400 μ

DESCRIPTION

Notre Optiprint - Sol Pet Blanc 400 μ est la solution durable et sans PVC pour toutes les applications de revêtement de sol en extérieur, mais elle convient également aux espaces intérieurs très fréquentés. Le matériau sans PVC, facilement imprimable, est équipé d'un adhésif résistant à l'eau et résiste donc aux conditions météorologiques défavorables. La sécurité est assurée grâce au grain réparti de manière uniforme. Le film a obtenu la classification maximale R13 en laboratoire et prévient ainsi les accidents. Il suffit de balayer le sol, puis le film peut être appliqué sur un sol sec. Comme aucun stratifié n'est nécessaire, la règle ici est Imprimez - Collez - C'est parti !

APPLICATION

Graphique de sol robuste, imprimable directement, sans PVC, pour les applications dans les zones à fort trafic (intérieur/extérieur).

Matériau

Film PET, rugueux

Couleur / Finition

Blanc / semi-mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

400 μ m

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, permanent

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

40 N/25 mm

Liner de protection

Double PE, 140g

Imprimabilité

latex, UV-gel, UV-curable

Certifications

R13, Certificat feu EN 13501

Température d'application

>0°C / >36°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait $\leq$ 1 mm

Durabilité extérieure

6 mois

Durabilité intérieure

12 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu