

Fiche technique

OPTIPRINT-SOL PET CLEAR 150 μ

DESCRIPTION

C'est véritablement "la sécurité invisible" ! Notre OPTIPRINT- SOL PET CLEAR 150 μ est un film sans PVC optiquement transparent, c'est-à-dire hautement transparent, avec une application de grain élaborée. Peu importe que le film soit utilisé comme protection antidérapante ou comme stratifié. Avec la classification R11, l'Optiprint- Sol Pet Clear 150 μ répond à presque toutes les exigences de sécurité et constitue donc la meilleure solution en termes de sécurité et de graphisme. Comme l'adhésif est résistant à l'humidité, le sol pet clear convient également aux zones humides et particulièrement au secteur maritime. Le grain est "adapté aux pieds nus" et le film est extrêmement résistant aux UV, ce qui représente un avantage considérable sur les bateaux.

APPLICATION

Stratifié antidérapant invisible ou film antidérapant direct

Matériau

Film PET, rugueux

Couleur / Finition

Transparent / brillant

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

150 μ m

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, permanent

Liner

Double PE, 140g

Imprimabilité

latex, UV-gel, UV-curable

Certifications

R11, Certificat feu EN13501

Température d'application

>0°C / >36°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait $\leq$ 1 mm

Durabilité extérieure

12 mois

Durabilité intérieure

36 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu