

Fiche technique

OPTIPRINT-SOL PVC CLEAR 500 μ

DESCRIPTION

L'Optiprint-Sol PVC clear est un support graphique de sol transparent et texturé qui peut être appliqué en intérieur sur diverses surfaces. Il offre une surface extrêmement sûre, antidérapante (R10) et résistante aux produits chimiques, et peut donner l'impression que n'importe quelle image s'envole du sol. Il est imprimable directement avec toutes les technologies d'impression numérique, sans lamination nécessaire. L'Optiprint-Sol PVC clear peut être utilisé sur presque toutes les surfaces, y compris les carrelages, le marbre, le linoléum, la porcelaine, le vinyle et bien d'autres. Il est conçu pour une utilisation à court ou moyen terme et peut être appliqué sur des surfaces humides - particulièrement adapté aux zones pieds nus, ce qui est logique en raison du traitement antibactérien. Parmi les utilisations possibles : les points de vente, les centres commerciaux, les musées, les supermarchés, les pharmacies, les douches et les zones de piscine. Également disponible en blanc.

APPLICATION

Support graphique de sol auto-adhésif transparent pour toutes les applications intérieures en conditions humides et sèches, compatible avec toutes les technologies d'impression, sans nécessité de lamination.

Matériau

PVC polymérique, rugueux

Couleur / Finition

Transparent / semi-mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

500 μ m

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, amovible

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

Liner

PE double, 170 g

Poids

700 g/m²

Imprimabilité

solvant, éco-solvant, latex, UV-gel, UV-curable, sérigraphie

Certifications

R10, EN 22196 antibactérien

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Durabilité extérieure

6 mois

Durabilité intérieure

6 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu