

Fiche technique

OPTIPRINT-TEXTILE SOL 250 μ

DESCRIPTION

Imprimez - Collez - Prêt ! Tel est le principe fondamental de l'Optiprint - Textile sol 250 μ . Le graphique de sol à base textile est extrêmement flexible et par conséquent parfait pour les surfaces structurées en intérieur comme en extérieur. Imprimable directement avec toutes les technologies d'impression numérique, vous pouvez coller votre image en intérieur, y compris sur les moquettes, pour une durée de plusieurs mois, et en extérieur pour une durée de plusieurs semaines. Comme l'Optiprint - Textile sol 250 μ possède une couche en coton-canvas, le matériau est plus souple et plus flexible que les films PVC et idéal pour une pose au-dessus des joints et des surfaces structurées. L'Optiprint - Textile sol 250 μ est la solution "sans souci" pour le sol et avec la classification R11, il est extrêmement sûr. Certification feu B1.

APPLICATION

Film textile flexible, imprimable directement, pour sols plats et rugueux en intérieur et en extérieur, ainsi que sur les murs

Matériau

PVC + textile canvas, rugueux

Couleur / Finition

Blanc / mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

250 μ m

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, permanent

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

20 N/25 mm

Liner de protection

Double PE, 140g

Poids

600 g/m²

Imprimabilité

solvant, eco-solvant, latex, UV-gel, UV-curable

Certificats

R11, B1

Température d'application

>-8°C / >18°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait $\leq$ 1,5 mm

Résistance à la traction (DIN EN ISO 527)

Longitudinal : 27.79 N/mm² / Transversal : 18.95 N/mm²

Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)

Longitudinal : 168,75 % / Transversal : 237,5 %

Durabilité extérieure

1 mois

Durabilité intérieure

12 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S