

Fiche technique

OPTIPRINT-MIROIR ARGENT 180 μ

DESCRIPTION

Miroir, miroir sur le mur, quel est le meilleur film de tous... Un film comme un miroir transparent, telles sont les caractéristiques de ce fabuleux optiprint-miroir argent. Comparé aux autres films argentés de la concurrence, ce film haute performance possède un véritable effet miroir. Le liner du côté adhésif est sans bulles d'air, la face avant est également recouverte d'un film fin pour protéger la surface.

APPLICATION

Film miroir avec dos adhésif pour application sur surfaces planes

Matériau

Film PET, effet miroir, réflexion 85% +/- 5

Couleur / Finition

Argent / brillant

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

180 μ m

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, permanent

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

Liner

Liner PET (sans bulles d'air), 75 μ m

Poids

350 g/m²

Imprimabilité

Latex

Certifications

Certificat feu EN13501

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait $\leq$ 1 mm

Durabilité extérieure

12 mois

Durabilité intérieure

24 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu