

Fiche technique

OPTIPRINT-PVC HAUTE Opacité 100μ

DESCRIPTION

Vinyle blanc hautement opaque, solution idéale pour les surfaces colorées ou à motifs, car il présente des propriétés quasi « Blockout ». De plus, offrant des résultats d'impression exceptionnels, ce vinyle s'associe parfaitement à nos laminations antidérapantes pour les applications au sol à long terme.

APPLICATION

Notre vinyle imprimable Haute Opacité, conçu pour les applications au sol de longue durée, en combinaison avec nos laminations antidérapantes.

Matériau

PVC calandré

Couleur / Finition

Blanc / semi-mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

100μm

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, permanent, 25 ± 2 g/m²

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

13 N/25 mm (Adhérence initiale 11 N/25 mm)

Liner

double liner PE, 140g

Imprimabilité

solvant, éco-solvant, latex, UV-gel, UV curable, sérigraphie

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait max 0,8 mm

Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)

longitudinal ≥ 140 %

Durabilité extérieure

12 mois

Durabilité intérieure

18 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu