Fiche technique

print performance glass dusted air-matrix

Validité depuis 19/08/2025

Informations générales

Film polymère haute qualité pour la décoration sur verre avec effet dépoli.
Le film peut être découpé au plotter et imprimé avec des encres solvants, éco-solvants, latex et UV.
Les canaux d'air intégrés dans l'adhésif facilitent l'application et rendent le produit particulièrement adapté aux poses de grande surface sur verre.
Le film est conforme aux réglementations REACH et RoHS.

Structure du produit

Support / film	film PVC souple polymère, 80 µm, finition aspect dépoli
Liner de protection	papier couché PE , siliconé sur une face, structuré, blanc, 140 g/m²
Adhésif	polyacrylate pur, semi-permanent, transparent
Épaisseur [µm]	100

Données techniques

pouvoir adhésif [N/25 mm]	24 h : 7 (AFERA 5001)
Stabilité dimensionnelle MD [mm]	Max. 0,4 (FTM 14)
Stabilité dimensionnelle CD [mm]	Max. 0,4 (FTM 14)
Température d'application [°C]	>8
Température d'utilisation [°C]	-40°C à +90°C
Durée de stockage	2 ans
Durabilité	5 ans

La durabilité estimée est basée sur des tests de vieillissement accéléré et concerne une exposition verticale sous un climat d'Europe centrale.
La durabilité du produit dépend de la préparation du support, des conditions atmosphériques et des influences environnementales.
Une exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, exposition élevée aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière significative.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S
18 Boulevard Arago,bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu

Fiche technique

print performance glass dusted air-matrix

Validité depuis 19/08/2025

Fiche de données de sécurité

Ce produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse au sens de la réglementation actuelle GefStoffV et des critères de l'Union européenne. L'obligation d'établir une fiche de données de sécurité ne s'applique donc pas. Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lorsque ce produit est utilisé conformément à sa destination.
La fiche de données de sécurité sert uniquement à satisfaire à l'obligation d'information conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être établie et fournie sur demande. Ce produit n'est ni une marchandise dangereuse au sens de la réglementation relative au transport, ni un produit contenant des substances dangereuses pour l'eau au sens de la législation sur les ressources en eau. Tout déchet produit après utilisation doit être éliminé en concertation avec les autorités locales ou nationales compétentes.

La durabilité estimée est basée sur des tests de vieillissement accéléré et concerne une exposition verticale sous un climat d'Europe centrale.
La durabilité du produit dépend de la préparation du support, des conditions atmosphériques et des influences environnementales.
Une exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, exposition élevée aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière significative.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S
18 Boulevard Arago,bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu